



Sensor de movimiento inalámbrico de doble tecnología PIR y microondas con inmunidad a mascotas

SKU: 5898 Marca: HONEYWELL Categoría: Movimiento para Interior

\$3,928.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El sensor 5898 de Honeywell es un detector de movimiento inalámbrico de doble tecnología, que combina infrarrojo pasivo (PIR) y microondas de banda K para reducir falsas alarmas en sistemas de intrusión. Forma parte de la serie inalámbrica Honeywell 5800 y se utiliza en interiores para proteger áreas comerciales y residenciales, integrándose con paneles Honeywell/ADEMCO de la línea VISTA a través de un receptor compatible con la serie 5800, como el 5881ENHC. Incluye lente de ángulo amplio y lente inmune a mascotas, con procesamiento de señal DualCore que analiza ambas tecnologías antes de generar una alarma.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Doble tecnología PIR y microondas de banda K para reducir falsas alarmasProcesamiento de señal DualCore que analiza ambas tecnologías en conjuntoCobertura de 15 x 18 m con lente de ángulo amplio instalada, ángulo de 90°Incluye lente inmune a mascotas hasta 22.6 kg (hasta 45 kg en baja sensibilidad)Autocomprobación continua con aviso de falla al panel y a la estación centralAlerta de temperatura extrema (menor a 7°C o mayor a 35°C)Batería de 4 pilas AA con duración de 3 a 5 años<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TecnologíaDual PIR + microondas banda K, procesamiento DualCore</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cobertura15 x 18 m, ángulo de 90° (lente gran angular instalada)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Inmunidad a mascotasHasta 22.6 kg (lente incluida); hasta 45 kg en baja sensibilidad</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación-20°C a 55°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Batería4 pilas AA (EnerGizer L91 o Honeywell 462), 3 a 5 años</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CompatibilidadPaneles Honeywell/ADEMCO serie VISTA con receptor serie 5800 (ej. 5881ENHC)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones49.2 x 75 x 20 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble tecnología PIR y microondas de banda K para reducir falsas alarmas
Característica 2	Procesamiento de señal DualCore que analiza ambas tecnologías en conjunto
Característica 3	Cobertura de 15 x 18 m con lente de ángulo amplio instalada, ángulo de 90°
Característica 4	Incluye lente inmune a mascotas hasta 22.6 kg (hasta 45 kg en baja sensibilidad)
Característica 5	Autocomprobación continua con aviso de falla al panel y a la estación central
Característica 6	Alerta de temperatura extrema (menor a 7°C o mayor a 35°C)
Característica 7	Batería de 4 pilas AA con duración de 3 a 5 años