



Sensor de Movimiento Inteligente / Detección 7 m (23 ft) / Ángulo 120° / Batería 2 Años / Frecuencia 868/922 MHz / IP-Link Tapo / Compatibilidad Ecosistema

SKU: TAPO-T100 Marca: TP-LINK Categoría: Control de Iluminación

\$332.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;*><strong style='font-weight: bold;*>TP-Link modelo: Tapo T100</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El Tapo T100 es un sensor de movimiento inteligente diseñado para integracién en sistemas de automatizacién del hogar y seguridad. Opera con tecnología inalímbrica en frecuencias de 868 MHz (versién EU) o 922 MHz (versién US), proporcionando un alcance de deteccién de hasta 7 metros con un ´ngulo de cobertura de 120 grados. Requiere un Hub Tapo para funcionamiento completo y ofrece notificaciones en tiempo real a través de la aplicacién mévil. Su diseño alimentado por batería CR2450 garantiza hasta 2 años de autonomía con un consumo optimizado basado en 100 activaciones diarias. Compatible con el ecosistema completo de dispositivos Tapo para crear automatizaciones personalizadas de seguridad e iluminacién.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Caracteríticas Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Sensor de Movimiento Inteligente<li style='margin-bottom: 5px;*>Marca: TP-Link<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: Tapo T100<li style='margin-bottom: 5px;*>Requerimiento: Hub Tapo necesario<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Ecosistema Tapo Smart<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentacién: Batería CR2450<li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil batería: 2 años (100 activaciones/día)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Desempeño y Deteccién</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance m´ximo: 7 m (23 ft)<li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de deteccién: 120°<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia EU: 863-865 MHz, 868-868.6 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia US: 920.9-923.3 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Notificaciones: Alarma Hub + App Tapo<li style='margin-bottom: 5px;*>Automatizaciones: Activacién dispositivos Tapo<p style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 10px;*>*Basado en testing de 100 activaciones diarias</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Físicas y Ambientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 42.3 × 42.3 × 34 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operacién: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad operacién: 10% a 90% RH (no condensacién)<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Magnético + Adhesivo 3M<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería: CR2450 (incluida)<li style='margin-bottom: 5px;*>data-pasted='true'Nota: Requiere Tapo Hub (vendido por separado)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor Inteligente Tapo T100<li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de Inicio R´pido<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería CR2450 <li style='margin-bottom: 5px;*>Adhesivo 3M<li style='margin-bottom: 5px;*>data-pasted='true'Nota: Requiere Tapo Hub (vendido por separado)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de detección 7 m con cobertura angular de 120° para vigilancia amplia
Característica 2	Autonomía de 2 años con batería CR2450 y 100 activaciones diarias
Característica 3	Montaje magnético y adhesivo 3M para instalación flexible sin herramientas
Característica 4	Notificaciones instantáneas vía aplicación para respuesta inmediata
Característica 5	Activación automática de dispositivos smart para optimización energética
Característica 6	Operación en 868 MHz (EU) o 922 MHz (US) según versión regional