



Sensor de movimiento PIR inalámbrico bidireccional con inmunidad a mascotas de hasta 36 kg, para paneles compatibles con sensores PROSIX

SKU: PROSIXPIRV Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$983.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El PROSIXPIRV es un sensor de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) inalámbrico de la serie PROSIX de Honeywell Home (Resideo), diseñado para detectar intrusión en interiores de residencias y pequeños negocios. Se enrolla de forma automática al insertar la batería y se comunica de manera bidireccional y cifrada con paneles compatibles con sensores PROSIX. Su óptica cubre un área de 12 x 17 metros e incorpora inmunidad a mascotas de hasta 36 kg para reducir falsas alarmas. Se instala en pared o esquina y es supervisado desde el panel, que recibe alertas de batería baja o manipulación (tamper).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cobertura de detección de 12 x 17 metros con montaje óptimo a 2.3 m de alturaInmunidad a mascotas de hasta 36 kg (80 lb), seleccionable durante el enrollamientoComunicación bidireccional cifrada (AES de 128 bits) en 2.4 GHz, tecnología PROSIXAlimentado por una batería de litio CR123A de 3VMontaje en pared o esquina con placa trasera incluidaSupervisión de tamper de cubierta y de pared, reportada al panelCertificaciones UL 639, ULC-S306-03, SIA-PIR-01, FCC/IC y RoHS<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cobertura12 m x 17 m (40 x 56 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura de montaje2.1-2.7 m; óptima 2.3 m (7'6')</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Inmunidad a mascotasHasta 36 kg (80 lb)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Batería1 x CR123A de litio, 3V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones y peso105 x 60.4 x 41 mm; 112.67 g</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionesUL 639, ULC-S306-03, cETLus, SIA-PIR-01, FCC/IC, RoHS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura de detección de 12 x 17 metros con montaje óptimo a 2.3 m de altura
Característica 2	Inmunidad a mascotas de hasta 36 kg (80 lb), seleccionable durante el enrollamiento
Característica 3	Comunicación bidireccional cifrada (AES de 128 bits) en 2.4 GHz, tecnología PROSIX
Característica 4	Alimentado por una batería de litio CR123A de 3V
Característica 5	Montaje en pared o esquina con placa trasera incluida
Característica 6	Supervisión de tamper de cubierta y de pared, reportada al panel
Característica 7	Certificaciones UL 639, ULC-S306-03, SIA-PIR-01, FCC/IC y RoHS