



Sensor de Nivel de Combustible / Compatible con mDVR AE-MD5043 / 1 Metro de Longitud

SKU: AE-MW6600-CR Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$2,966.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' class='fr-fr fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Sin dañtilde;ar el tanque de combustible, la instalaci&ocute;n es sencilla<li style='margin-bottom: 5px;*>No se requieren bolas flotantes ni otras piezas mec´nas m&ocute;viles y no hay errores mec´nos<li style='margin-bottom: 5px;*>La cabina electr&ocute;nica es ultra pequeña, adecuada para espacios de instalaci&ocute;n reducidos<li style='margin-bottom: 5px;*>Se puede mediante rosca, lo cual es simple y f´cil de operar<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características F´ciles y El´ctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentaci&ocute;n: 5 Vcc / 5-10 mA<li style='margin-bottom: 5px;*>Di´metro del tubo: 16mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de medici&ocute;n: 100 - 1400mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de presi&ocute;n: -0.1MPa - 0.1MPa<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable incluido: 1 metro<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de comunicaci&ocute;n: RS232<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operaci&ocute;n: -35°C a 75°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelos compatibles: AE-MD5043, AE-MD5043-SD//GLF/WI58, AE-MD5043-SD//GLF, AE-MD5043(1T/SSD), AE-MN5043(RJ45), AE-MD7083.</div><div style='margin-top: 40px; margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modo de montaje sugerido</h3><div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes_syscom/Al/agente/ai_1778884953250_3n0z4x.png' alt='Modo de montaje sugerido AE-MW6600-CR en tanque de combustible de tractocamion'></div><p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-style: italic;*>Instalaci&ocute;n interior en tanque de combustible de tractocamion para monitoreo de nivel v´a mDVR. Ilustraci&ocute;n de referencia; la configuraci&ocute;n real puede variar según el modelo y fabricante del veh´culo.</p></div><div style='margin-top: 40px; margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Beneficios para flotas de tractocamiones</h3><div style='overflow-x: auto; margin-top: 20px;*><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;*><thead><tr style='border-bottom: 2px solid currentColor;*><th style='text-align: left; padding: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Beneficio</th><th style='text-align: left; padding: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Descripci&ocute;n operativa</th><th style='text-align: left; padding: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Impacto en flota</th></tr><tbody><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Alertas en tiempo real por ca´das abruptas de nivel cuando el motor est´a apagado</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Reduce p´rdidas por sifoneo o extracciones clandestinas</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Control de consumo real</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Medici&ocute;n precisa del combustible usado vs. kilometraje recorrido</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Identifica ineficiencias, rutas deficitarias o mal uso</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Detecta sobre-llenado, fugas o evaporaci&ocute;n anormal</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Ahorro directo en costos de combustible (hasta 15-30% en algunas flotas)</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Detecta sobre-llenado, fugas o evaporaci&ocute;n anormal</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Auditor´a sin manipulaci&ocute;n</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Datos objetivos e inalterables en plataforma GPS; elimina registros manuales</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Facilita conciliaci&ocute;n con proveedores de combustible y tarjetas</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Prevenci&ocute;n de despilfarro</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Detecta sobre-llenado, fugas o evaporaci&ocute;n anormal</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Consumo an&ocute;malo puede indicar problemas de motor, filtros o inyectores</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Evita fallas mayores y tiempos muertos</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Cumplimiento y seguros</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Evidencia documentada de uso responsable del combustible</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Apoyo en siniestros, auditor´as y negociaciones de p&ocute;lizas</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Visualizaci&ocute;n unificada de ubicaci&ocute;n + nivel de tanque en una sola plataforma</td><td style='padding: 10px; vertical-align: top;*>Control total desde centro de monitoreo</td></tr></tbody></table></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor capacitivo sin piezas móviles que elimina desgaste mecánico
Característica 2	Instalación sencilla por rosca sin dañar el tanque de combustible
Característica 3	Caja electrónica ultra compacta para espacios reducidos
Característica 4	Consumo energético menor a 1W para operación eficiente
Característica 5	Rango de medición de 100 a 1400 mm con alta precisión
Característica 6	Interfaz RS232 para integración directa con sistemas de monitoreo