



Sensor de nivel de líquido por presión sumergible con salida 4-20mA, rango de medición de 15 m, para HVAC, pozos y tratamiento de aguas

SKU: L8000T020 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensor de Flujo y Niveles

\$10,718.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El L8000T020 es un sensor de nivel de líquido de la serie L8000T de Honeywell, que mide el nivel mediante un transductor de presión sumergible de acero inoxidable y entrega una señal estándar de 4-20 mA proporcional a la altura de columna de líquido. Su rango de medición es de 15 metros, con cable de longitud igual al rango más 2 metros de fábrica. Se utiliza en sistemas HVAC, tanques y galerías de tuberías subterráneas, plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos y piscinas. Su cuerpo de acero inoxidable y clasificación IP68 permiten instalación sumergida permanente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Mide nivel de líquido mediante sensor de presión sumergible de acero inoxidableRango de medición de 15 metros, con cable de longitud igual al rango más 2 m de fábricaSalida de corriente 4-20 mA para integración con controladores y PLCAlimentación de 15 a 28 VDCProtección IP68 para instalación permanente sumergidaSoporta temperatura de medio de -10°C a 80°CUso en HVAC, pozos, piscinas, tuberías subterráneas y plantas de tratamiento de aguas residuales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>RANGO DE MEDICIÓN15 m</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>SALIDA4-20 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ALIMENTACIÓN15 a 28 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TEMPERATURA DE MEDIO-10°C a 80°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>PROTECCIÓNIP68</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MATERIALAcero inoxidable (cuerpo y membrana)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CERTIFICACIÓNCE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mide nivel de líquido mediante sensor de presión sumergible de acero inoxidable
Característica 2	Rango de medición de 15 metros, con cable de longitud igual al rango más 2 m de fábrica
Característica 3	Salida de corriente 4-20 mA para integración con controladores y PLC
Característica 4	Alimentación de 15 a 28 VDC
Característica 5	Protección IP68 para instalación permanente sumergida
Característica 6	Soporta temperatura de medio de -10°C a 80°C
Característica 7	Uso en HVAC, pozos, piscinas, tuberías subterráneas y plantas de tratamiento de aguas residuales