



Sensor de ocupación y vacancia inalámbrico de esquina, PIR 90°, cobertura hasta 232.3 m² y alcance de 15.2 m, a batería, compatible con RadioRA 2, RA2 Select, RadioRA 3 y Vive

SKU: LRF2OKLBPDWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$1,901.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sensor inalámbrico de ocupación y vacancia de la familia Radio Powr Savr de Lutron, con campo de visión de 90° para montarse en la esquina de la habitación. Detecta el calor de las personas mediante infrarrojo pasivo (PIR) y envía comandos por radiofrecuencia a los atenuadores y switches compatibles, encendiendo la luz cuando alguien entra y apagándola automáticamente cuando el espacio queda vacío. Cubre hasta 232.3 m² (2,500 ft²) con un alcance de 15.2 m, adecuado para habitaciones abiertas medianas y grandes con pocos obstáculos altos. Al operar con batería CR123 no requiere cableado de control y se instala con el soporte incluido en obra nueva o remodelaciones. Es compatible con los sistemas Lutron RadioRA 2, RA2 Select, RadioRA 3 y Vive.

Características principales

- Campo de visión de 90°, ideal para cubrir una habitación completa desde la esquina
- Cobertura de 232.3 m² (2,500 ft²) en movimiento mayor y 113.8 m² en movimiento fino
- Alcance de detección de hasta 15.2 m (50 ft) desde el punto de montaje
- Detección PIR con tecnología XCT; enciende la luz al entrar alguien y la apaga al quedar vacía el área
- Opera con una batería CR123 de litio con diseño de 10 años; sin cableado de control
- Envía comandos por RF a controles hasta a 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros
- Incluye soporte de montaje y tira adhesiva 3M Command para probar la ubicación antes de fijarlo

Especificaciones técnicas

- Alcance de detección: 15.2 m (50 ft)
- Campo de visión: 90°
- Cobertura: 232.3 m² (2,500 ft²) movimiento mayor; 113.8 m² movimiento fino
- Frecuencia RF: 431.0 a 437.0 MHz (Clear Connect)
- Alimentación: 1 x CR123 de litio, 3 V; diseño de 10 años
- Dimensiones: 46 x 110 x 34 mm
- Certificaciones: cULus, FCC, IC, COFETEL; cumple Título 24 de California

Videos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Campo de visión de 90°, ideal para cubrir una habitación completa desde la esquina
Característica 2	Cobertura de 232.3 m² (2,500 ft²) en movimiento mayor y 113.8 m² en movimiento fino
Característica 3	Alcance de detección de hasta 15.2 m (50 ft) desde el punto de montaje
Característica 4	Detección PIR con tecnología XCT; enciende la luz al entrar alguien y la apaga al quedar vacía el área
Característica 5	Opera con una batería CR123 de litio con diseño de 10 años; sin cableado de control
Característica 6	Envía comandos por RF a controles hasta a 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros
Característica 7	Incluye soporte de montaje y tira adhesiva 3M Command para probar la ubicación antes de fijarlo