



Sensor de ocupación y vacancia inalámbrico de pared, PIR 180°, cobertura hasta 278.7 m² y alcance de 18.3 m, a batería, compatible con RadioRA 2, RA2 Select, RadioRA 3 y Vive

SKU: LRF2OWLBPWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$2,074.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sensor inalámbrico de ocupación y vacancia de la familia Radio Powr Savr de Lutron, con campo de visión de 180° para montarse en la pared de la habitación. Detecta el calor de las personas mediante infrarrojo pasivo (PIR) y envía comandos por radiofrecuencia a los atenuadores y switches compatibles, encendiendo la luz cuando alguien entra y apagándola automáticamente cuando el espacio queda vacío. Cubre hasta 278.7 m² (3,000 ft²) con un alcance de 18.3 m, pensado para habitaciones grandes y abiertas con pocos obstáculos altos. Al operar con batería CR123 no requiere cableado de control y se instala con el soporte incluido en obra nueva o remodelaciones. Es compatible con los sistemas Lutron RadioRA 2, RA2 Select, RadioRA 3 y Vive.

Características principales

- Campo de visión de 180° para montaje en pared, con vista completa de la habitación
- Cobertura de 278.7 m² (3,000 ft²) en movimiento mayor y 139.4 m² en movimiento fino
- Alcance de detección de hasta 18.3 m (60 ft) desde el punto de montaje
- Detección PIR con tecnología XCT; enciende la luz al entrar alguien y la apaga al quedar vacía el área
- Opera con una batería CR123 de litio con diseño de 10 años; sin cableado de control
- Envía comandos por RF a controles hasta a 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros
- Incluye soporte de montaje y tira adhesiva 3M Command para probar la ubicación antes de fijarlo

Especificaciones técnicas

Detección Detección Infrarroja pasiva (PIR) con tecnología XCT, campo de 180°

Cobertura 278.7 m² (3,000 ft²) movimiento mayor; 139.4 m² movimiento fino

Alcance RF Alcance RF 18 m en línea de vista; 9 m a través de muros

Batería 1 x CR123 de litio, 3 V; diseño de 10 años

Dimensiones 46 x 110 x 34 mm

Certificaciones cULus, FCC, IC, COFETEL; cumple Título 24 de California

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Campo de visión de 180° para montaje en pared, con vista completa de la habitación
Característica 2	Cobertura de 278.7 m² (3,000 ft²) en movimiento mayor y 139.4 m² en movimiento fino
Característica 3	Alcance de detección de hasta 18.3 m (60 ft) desde el punto de montaje
Característica 4	Detección PIR con tecnología XCT; enciende la luz al entrar alguien y la apaga al quedar vacía el área
Característica 5	Opera con una batería CR123 de litio con diseño de 10 años; sin cableado de control
Característica 6	Envía comandos por RF a controles hasta a 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros
Característica 7	Incluye soporte de montaje y tira adhesiva 3M Command para probar la ubicación antes de fijarlo