



Sensor de ocupación y vacancia inalámbrico para pasillo, PIR de haz largo y angosto, cobertura hasta 45.7 m, a batería, compatible con RadioRA 2, RA2 Select, RadioRA 3 y Vive

SKU: LRF2OHLBPWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$1,929.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sensor inalámbrico de ocupación y vacancia de la familia Radio Powr Savr de Lutron, con campo de visión largo y angosto pensado específicamente para pasillos. Se monta al final del pasillo con vista despejada a lo largo del corredor, detecta el calor de las personas mediante infrarrojo pasivo (PIR) y envía comandos por radiofrecuencia a los atenuadores y switches compatibles para encender la luz al detectar paso y apagarla cuando el área queda vacía. Su cobertura llega hasta 45.7 m (150 ft) en pasillos de 3 m de ancho o más. Al funcionar con batería CR123 se instala sin cableado de control, ideal para corredores de hoteles, oficinas, hospitales y escuelas. Es compatible con los sistemas Lutron RadioRA 2, RA2 Select, RadioRA 3 y Vive.

Características principales

- Campo de visión largo y angosto, diseñado para montarse al final del pasillo con vista despejada
- Cubre pasillos de hasta 45.7 m (150 ft) de largo cuando el ancho es de 3 m o más
- En pasillos de 1.8 m de ancho cubre 15.2 m y en pasillos de 2.4 m cubre 30.5 m
- Detección PIR con tecnología XCT; enciende la luz al detectar paso y la apaga al quedar vacío
- Opera con una batería CR123 de litio con diseño de 10 años; sin cableado de control
- Envía comandos por RF a controles hasta a 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros
- Montaje entre 1.6 y 2.4 m de altura; pueden sumarse varios sensores para ampliar la cobertura

Especificaciones técnicas

Detección Infrarroja pasiva (PIR) con tecnología XCT, haz largo y angosto

Cobertura Hasta 45.7 m (150 ft) en pasillos de 3 m o más de ancho

Frecuencia RF 431.0 a 437.0 MHz (Clear Connect)

Alcance RF 18 m en línea de vista; 9 m a través de muros

Batería 1 x CR123 de litio, 3 V; diseño de 10 años

Dimensiones 46 x 110 x 34 mm

Ambiente 0 a 40 °C, uso interior

Certificaciones cULus, FCC, IC, COFETEL; cumple Título 24 de California

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Campo de visión largo y angosto, diseñado para montarse al final del pasillo con vista despejada
Característica 2	Cubre pasillos de hasta 45.7 m (150 ft) de largo cuando el ancho es de 3 m o más
Característica 3	En pasillos de 1.8 m de ancho cubre 15.2 m y en pasillos de 2.4 m cubre 30.5 m
Característica 4	Detección PIR con tecnología XCT; enciende la luz al detectar paso y la apaga al quedar vacío
Característica 5	Opera con una batería CR123 de litio con diseño de 10 años; sin cableado de control
Característica 6	Envía comandos por RF a controles hasta a 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros
Característica 7	Montaje entre 1.6 y 2.4 m de altura; pueden sumarse varios sensores para ampliar la cobertura