



Sensor de Ocupación/Vacancia PIR / Doble Circuito Luz y Ventilador / 120-277 V / Cobertura 81 m² (871.9 ft²) / XCT / Title 24

SKU: MSOP56DDVSW Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$1,883.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor de ocupación/vacancia con apagador maestro integra un interruptor de pared con sensor infrarrojo pasivo (PIR) que detecta el calor corporal asociado al movimiento de personas dentro de un espacio. Controla dos circuitos de forma independiente: iluminación con capacidad de 6 A y ventilador con capacidad de 3 A, lo que permite automatizar tanto la luz como la ventilación en salas de conferencia, aulas, oficinas y áreas de trabajo. La tecnología XCT de Lutron minimiza los falsos disparos mediante algoritmos de procesamiento de señal avanzados. El dispositivo opera en 120 V o en 120-277 V CA según el circuito conectado, y ofrece modos de ocupación (encendido y apagado automáticos) o vacancia (encendido manual y apagado automático) para cumplir con regulaciones Title 24 y optimizar el consumo energético.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología XCT PIR para detección precisa de movimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura de hasta 81 m² (871.9 ft²) en detección mayor y 36 m² (387.5 ft²) en detección menor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de dos circuitos independientes: iluminación (6 A) y ventilador (3 A)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación en 120 V o 120-277 V CA según circuito conectado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo ocupación (auto-on/auto-off) o vacancia (manual-on/auto-off, cumple Title 24)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de apagado ajustable: 1, 5, 15 o 30 minutos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad configurable en alta o baja<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología de detección: PIR con XCT<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cobertura mayor: 81 m² (871.9 ft²)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cobertura menor: 36 m² (387.5 ft²)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Modos de operación: Ocupación o vacancia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tiempos de apagado: 1, 5, 15, 30 minutos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Niveles de sensibilidad: Alta o baja<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cumplimiento: Title 24 (modo vacancia)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carga compatible: 6 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carga compatible: 3 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cargas compatibles: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV, fluorescente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de montaje: Caja de pared estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Apagador maestro con sensor de ocupación/vacancia PIR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Placa de pared<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tornillería de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de movimiento precisa con tecnología XCT PIR sin falsos disparos
Característica 2	Control independiente de iluminación 6 A y ventilador 3 A en un solo dispositivo
Característica 3	Cobertura ajustable de 81 m² (871.9 ft²) mayor o 36 m² (387.5 ft²) menor según espacio
Característica 4	Modos ocupación o vacancia configurables para cumplimiento Title 24 y ahorro energético
Característica 5	Temporizador de apagado ajustable en 1, 5, 15 o 30 minutos con sensibilidad alta o baja
Característica 6	Compatibilidad universal con LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescente