



Sensor de Petición de Salida / Ideal para Accesos y Salidas Sin Contacto en Puertas Peatonales / Versión con ACTIVACIÓN de 15 o 30 Segundos

SKU: 10-FLY-BLKERT Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$1,569.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología de infrarrojo pasivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Zona de detección ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura máxima de montaje 3 mts </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 12 a 24 Vac/Vdc <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de corriente máximo 20 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del dispositivo 40 gr </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador led color rojo <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respuesta 200 ms <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de detección de 0.1 a 1.5 m/s </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de descripción y imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sensor de petición de salida sin contacto</h3> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de 3 posiciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección por infrarrojo pasivo (PIR) <li style='margin-bottom: 5px;*>Amplia zona de detección <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El Kit FLY ERT de BEA es un sensor de infrarrojo pasivo (PIR) más compacto de la industria, ideal para aplicaciones de salida (REX).</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Este versátil sensor puede montarse sobre la superficie de cualquier puerta o empotrarse en el techo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Su flexibilidad y diseño lo convierten en un sensor eficaz para gestionar la seguridad del edificio y el flujo del tráfico.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación programable de 15 o 30 segundos para control de acceso
Característica 2	Detección sin contacto para higiene en zonas de alto tráfico
Característica 3	Zona de detección ajustable según configuración de puerta
Característica 4	Montaje versátil en 3 posiciones para adaptarse a cualquier instalación
Característica 5	Consumo ultrabajo de 20 mA para eficiencia energética
Característica 6	Indicador LED rojo para diagnóstico visual de estado