

Sin imagen disponible

Sensor de Petición de Salida / Ideal para Accesos y Salidas Sin Contacto en Puertas Peatonales / Versión con ACTIVACIÓN de 2 o 0.5 Segundos

SKU: 10-FLY-KITB Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$1,402.32

Precios con IVA Incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología de infrarrojo pasivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Zona de detección ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura máxima de montaje 3 mts </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 12 a 24 Vac/Vdc <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de corriente máximo 20 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del dispositivo 40 gr </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador led color rojo <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respuesta 200 ms <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de detección de 0.1 a 1.5 m/s </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de descripción y imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor de petición de salida sin contacto</h3> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de 3 posiciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección por infrarrojo pasivo (PIR) <li style='margin-bottom: 5px;*>Amplia zona de detección <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Este versátil sensor puede montarse sobre la superficie de cualquier puerta o empotrarse en el techo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Su flexibilidad y diseño lo convierten en un sensor eficaz para gestionar la seguridad del edificio y el flujo del tráfico.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/10FLYBLKERT/186607-10flyblkert-p.png' alt=''> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/10FLYBLKERT/186607-vista_frontal1.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/10FLYBLKERT/186607-vista_lateral.jpg' alt=''> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección sin contacto reduce propagación de patógenos en accesos
Característica 2	Zona de detección ajustable para adaptarse a distintas configuraciones de puerta
Característica 3	Tiempo de respuesta de 200 ms para flujo peatonal ágil
Característica 4	Velocidad de detección 0.1 a 1.5 m/s cubre desde paso lento hasta rápido
Característica 5	Montaje en 3 posiciones con altura máxima 3 m (9.8 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 6	Consumo máximo 20 mA optimiza eficiencia energética del sistema de control de acceso