



Sensor de Presencia para Acceso Vehicular / Radar de Entrada y Salida / Evita que Baje la Barrera Vehicular / Salida COM y NO

SKU: DS-TMG035(ANTIFALLRADAR) Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$1,976.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo HIKVISION --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;'>
 </div> <!--
Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-
bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor tipo radar para control y protección de barrera
vehicular. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de alta precisión para detectar presencia de vehículos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema para aplicaciones de Entrada y Salida. <li style='margin-bottom: 5px;'>Programable mediante aplicación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Reconoce la dirección de movimiento del objeto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación RS-485. <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia MMIC
79 GHz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de detección ajustable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia soportada: 6 metros programable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de Detección Horizontal: 0 a 2 m
(Ajustable). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación directa a la barrera. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador NO/COM (se puede usar NC añadiendo un PRORELAY). </div> <div> <h3 style='font-size:
22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 9 a 12 Vcd / 0.25 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -40° C a 85° C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 350 grs. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 96 x 60 x
29 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Led indicador de estatus. </div> <!-- Video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe
style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/CWYmIOGEF3Y' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,
150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección bidireccional de movimiento de vehículos
Característica 2	Programación completa mediante aplicación móvil
Característica 3	Instalación directa en barrera vehicular sin adaptadores
Característica 4	Área de detección horizontal ajustable 0-2 m
Característica 5	Protección anti-caída de barrera con precisión milimétrica
Característica 6	Salida de relé configurable para integración flexible