



Sensor de Presencia Para Puertas Industriales / Tecnología Infrarroja Para Seguridad

SKU: 10-IS-40-P Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$8,501.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales --> Características principales: Tecnología de infrarroja. Modo de detección en presencia. Leds indicadores de estado. Voltaje de alimentación 12 a 24 VAC/VDC. Consumo de hasta 3.5 W. Grado de protección IP65 / NEMA4. Cuenta con salida de 2 relevadores de salida. Temperatura de operación -22 a 140 °C. Longitud del cable de 9.7 m. Fabricado en Policarbonato. Separador --> Características adicionales: Sensor de seguridad para puertas industriales. Características adicionales: Patrones personalizables. Nueve patrones infrarrojos para detección en presencia altamente flexibles para cualquier entorno industrial. Reduzca las detecciones falsas. Los modos de inmunidad infrarroja ajustables mitigan el medio ambiente y perturbaciones tales como vibraciones sutiles de la puerta, la luz y el sol. Patrones personalizables. Nueve patrones infrarrojos para detección en presencia altamente flexibles para cualquier entorno industrial. Reduzca las detecciones falsas. Los modos de inmunidad infrarroja ajustables mitigan el medio ambiente y perturbaciones tales como vibraciones sutiles de la puerta, la luz y el sol. Programable y control remoto. La programación con control remoto permite al usuario realizar de forma rápida y segura los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del sensor (Se vende por separado). Ahorro de energía. Mediante la correcta configuración de aproximación bidireccional, unidireccional y salida unidireccional para las opciones de detección de microondas. Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación. Contenedor de video (vacío en el original) -->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nueve patrones infrarrojos personalizables para detección flexible
Característica 2	Seis modos de filtrado contra interferencias de microondas
Característica 3	Inmunidad a vibraciones y luz para reducción de falsas alarmas
Característica 4	Configuración remota sin necesidad de acceso físico al sensor
Característica 5	LEDs indicadores de estado para diagnóstico visual inmediato
Característica 6	Carcasa de policarbonato resistente para ambientes exigentes