



Sensor de presión diferencial de medios secos con sonda remota, 4 rangos seleccionables y salida universal

SKU: P7660D1000X    Marca: HONEYWELL BMS    Categoría: Sensores de Presión

\$6,497.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>El sensor P7660 es un transmisor de presión diferencial para medios secos, con salida universal y cuatro rangos de presión seleccionables. Está optimizado para medición de presión de edificio (zona), filtrado y aplicaciones de ductos estáticos en sistemas HVAC. Su sonda estática se integra a la unidad o puede montarse de forma remota para la medición de presión estática. Se utiliza en sistemas de automatización de edificios para monitorear el estado de filtros y la presión en ductos y recintos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Cuatro rangos de presión seleccionables: 1.0, 2.5, 5 y 10 pulgadas de columna de agua</li><li>Modos de operación uni y bidireccional para mayor flexibilidad de configuración</li><li>Salida universal seleccionable: 4-20 mA (2 y 3 hilos), 0-5 Vdc o 0-10 Vdc</li><li>Sonda estática remota o integrada, compatible con manguera de 1/8' y 1/4'</li><li>Botón de calibración a cero y entrada remota por contacto</li><li>Montaje en riel DIN con doble orientación para paneles flexibles</li><li>Alimentación 12-30 Vdc o 24 Vac, consumo máximo de 30 mA</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>RANGO DE PRESIÓN</strong><span>1.0 / 2.5 / 5 / 10 in W.C. (seleccionable)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>SALIDA</strong><span>Universal: 4-20 mA loop, 4-20 mA 3 hilos, 0-5 Vdc, 0-10 Vdc</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>ALIMENTACIÓN</strong><span>12-30 Vdc / 24 Vac, 30 mA máx.</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>PRECISIÓN</strong><span>±1.0% del rango seleccionado (linealidad e histéresis combinadas)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</strong><span>-20°C a 85°C</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>CONEXIÓN DE PRESIÓN</strong><span>0.250" o 0.375"</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>GABINETE</strong><span>ABS, 4.75" x 1.82" x 0.90" (Al x An x P)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>SONDA</strong><span>Integrada o remota, compatible con manguera de 1/8' y 1/4' ID</span></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cuatro rangos de presión seleccionables: 1.0, 2.5, 5 y 10 pulgadas de columna de agua |
| Característica 2 | Modos de operación uni y bidireccional para mayor flexibilidad de configuración       |
| Característica 3 | Salida universal seleccionable: 4-20 mA (2 y 3 hilos), 0-5 Vdc o 0-10 Vdc             |
| Característica 4 | Sonda estática remota o integrada, compatible con manguera de 1/8" y 1/4"             |
| Característica 5 | Botón de calibración a cero y entrada remota por contacto                             |
| Característica 6 | Montaje en riel DIN con doble orientación para paneles flexibles                      |
| Característica 7 | Alimentación 12-30 Vdc o 24 Vac, consumo máximo de 30 mA                              |