



Sensor de presión industrial de 0 a 16 bar con salida analógica 0-10 V y conexión roscada NPT

SKU: HSP-W116VB Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$1,919.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El HSP-W116VB es un sensor de presión industrial de la línea Honeywell BMS, con un rango de medición de 0 a 16 bar (232 psi) y una precisión del 1%. Convierte la presión detectada en una señal analógica de 0 a 10 V, lo que permite integrarlo con controladores, PLC y sistemas de automatización de edificios (BMS). Su conexión roscada NPT facilita la instalación directa en tuberías y equipos donde se requiere monitoreo continuo de presión.

Características principales

- Mide presión en un rango de 0 a 16 bar (232 psi) con precisión del 1%
- Entrega una señal de salida analógica de 0 a 10 V proporcional a la presión medida
- Conexión roscada NPT estándar para instalación directa en tuberías
- Construcción robusta pensada para entornos industriales exigentes
- Compatible con controladores y PLC que reciben señal de voltaje 0-10 V
- Grado de protección IP65 y rango de temperatura de trabajo de -20 a 125 °C

Especificaciones técnicas

Rango de presión	0-16 bar (232 psi)
Salida	0-10 V DC
Conexión	NPT
Protección	IP65
Temperatura de trabajo	-20 a 125 °C
Material en contacto	Acero inoxidable SS316

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mide presión en un rango de 0 a 16 bar (232 psi) con precisión del 1%
Característica 2	Entrega una señal de salida analógica de 0 a 10 V proporcional a la presión medida
Característica 3	Conexión roscada NPT estándar para instalación directa en tuberías
Característica 4	Construcción robusta pensada para entornos industriales exigentes
Característica 5	Compatible con controladores y PLC que reciben señal de voltaje 0-10 V
Característica 6	Grado de protección IP65 y rango de temperatura de trabajo de -20 a 125 °C