



Sensor de presión industrial de 0 a 40 bar con salida analógica 0-10 V y conexión roscada NPT

SKU: HSP-W140VB Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$1,979.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El HSP-W140VB es un sensor de presión industrial de la línea Honeywell BMS, con un rango de medición de 0 a 40 bar y una precisión del 1%. Convierte la presión detectada en una señal analógica de 0 a 10 V, lo que permite integrarlo con controladores, PLC y sistemas de automatización de edificios (BMS). Su conexión roscada NPT facilita la instalación directa en tuberías y equipos donde se requiere monitoreo continuo de presión.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Mide presión en un rango de 0 a 40 bar con precisión del 1%Entrega una señal de salida analógica de 0 a 10 V proporcional a la presión medidaConexión roscada NPT estándar para instalación directa en tuberíasDiseño compacto y robusto adecuado para entornos industriales exigentesCompatible con controladores y PLC que reciben señal de voltaje 0-10 VGrado de protección IP65 y rango de temperatura de trabajo de -20 a 125 °C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de presión0-40 bar</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Precisión1%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salida0-10 V DC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ConexiónNPT</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ProtecciónIP65</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de trabajo-20 a 125 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material en contactoAcero inoxidable SS316</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mide presión en un rango de 0 a 40 bar con precisión del 1%
Característica 2	Entrega una señal de salida analógica de 0 a 10 V proporcional a la presión medida
Característica 3	Conexión roscada NPT estándar para instalación directa en tuberías
Característica 4	Diseño compacto y robusto adecuado para entornos industriales exigentes
Característica 5	Compatible con controladores y PLC que reciben señal de voltaje 0-10 V
Característica 6	Grado de protección IP65 y rango de temperatura de trabajo de -20 a 125 °C