



Sensor de Profundidad y Temperatura B258 / 1 kW RMS / Frecuencias Duales 50-200 kHz / Rango de Profundidad 500 m / Bronce / Instalación Thru-Hull / Compatible con Ecosonda BSM-1

SKU: 000-13964-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$21,257.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0;">El sensor B258 es un dispositivo de alta precisión diseñado para medir la profundidad y la temperatura en aguas poco profundas, medias y profundas. Fabricado en bronce, este sensor de 1 kW RMS es ideal para embarcaciones de pesca deportiva y ofrece un rendimiento excepcional en una amplia gama de velocidades, desde 1 nudo hasta 45 nudos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Características Principales</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencias duales de 50 kHz y 200 kHz para detalle de objetivos en aguas poco profundas y seguimiento del fondo en aguas profundas<li style="margin-bottom: 5px;">Rango de profundidad de hasta 500 metros (1640 pies)<li style="margin-bottom: 5px;">Medición precisa de profundidad y temperatura desde un solo sensor compacto<li style="margin-bottom: 5px;">Construcción en bronce para mayor durabilidad en entornos marinos<li style="margin-bottom: 5px;">Instalación Thru-Hull con faldón para embarcaciones rápidas<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con la ecosonda BSM-1</div></div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Detalles Técnicos</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Potencia: 1 kW RMS<li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencias: 50 kHz y 200 kHz<li style="margin-bottom: 5px;">Rango de profundidad: Hasta 500 m (1640 pies)<li style="margin-bottom: 5px;">Material: Bronce<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de instalación: Thru-Hull</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad: Con ecosonda BSM-1<li style="margin-bottom: 5px;">Diseñado para: Embarcaciones de pesca deportiva</div></div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Pesca en Aguas Profundas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 0; font-size: 14px;">>Excelente para la pesca de fondo y estructura en aguas profundas.</p></div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Pesca Deportiva</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 0; font-size: 14px;">>Ideal para embarcaciones rápidas de pesca deportiva.</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Monitoreo de Profundidad y Temperatura</h2><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 0; font-size: 14px;">>Proporciona mediciones precisas de profundidad y temperatura en tiempo real.</p></div></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual: aguas poco profundas y fondos profundos en un solo sensor
Característica 2	Medición integrada de profundidad y temperatura para optimización de rutas de pesca
Característica 3	Construcción en bronce para resistencia prolongada en ambientes de agua salada
Característica 4	Operación estable desde 1 nudo hasta 45 nudos sin pérdida de señal
Característica 5	Instalación thru-hull con faldón para minimizar turbulencia a alta velocidad
Característica 6	1 kW RMS de potencia para precisión de objetivos en toda la columna de agua