



Sensor de Profundidad y Temperatura / Dual Frecuencia 50-200 kHz / 1 kW RMS / Rango 500 m (1640 ft) / Bronce / Thru-Hull / 1 a 45 Nudos

SKU: 000-13964-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$20,149.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor B258 es un transductor de profundidad y temperatura diseñado para embarcaciones de pesca deportiva y aplicaciones marinas profesionales. Opera con frecuencias duales de 50 kHz y 200 kHz, permitiendo alternar entre detalle de objetivos en aguas someras y seguimiento de fondo en profundidades extensas. Su potencia de 1 kW RMS garantiza precisión en la detección a lo largo de toda la columna de agua. La construcción en bronce asegura durabilidad en ambientes de agua salada, mientras que la instalación thru-hull con faldón optimiza el flujo hidrodinámico para operación continua desde 1 nudo hasta 45 nudos sin degradación de la señal acústica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor dual frecuencia 50/200 kHzPotencia de 1 kW RMS para alta precisiónRango de profundidad hasta 500 m (1640 ft)Construcción en bronce resistente al agua saladaFunciona desde 1 nudo hasta 45 nudosInstalación thru-hull con faldón para alta velocidadMedición de profundidad y temperatura integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Frecuencias: 50 kHz / 200 kHzPotencia: 1 kW RMSRango de profundidad: 500 m (1640 ft)Rango de velocidad: 1 a 45 nudosVariables medidas: Profundidad, temperatura</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Material: BronceTipo de instalación: Thru-hull con faldónOptimizado para alta velocidadResistente a agua salada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Compatible con ecosonda BSM-1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual: aguas poco profundas y fondos profundos en un solo sensor
Característica 2	Medición integrada de profundidad y temperatura para optimización de rutas de pesca
Característica 3	Construcción en bronce para resistencia prolongada en ambientes de agua salada
Característica 4	Operación estable desde 1 nudo hasta 45 nudos sin pérdida de señal
Característica 5	Instalación thru-hull con faldón para minimizar turbulencia a alta velocidad
Característica 6	1 kW RMS de potencia para precisión de objetivos en toda la columna de agua