



Sensor de Puerta Peatonal Inalámbrico / Tecnología Trio-Frequency Anti Interferencias / Alcance Magnético 25 mm / Batería 3.6V 2600mAh / Vida Útil 2 Años / Compatible con Puertas Seccionales y Batientes

SKU: ACCESSDRW    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Puertas de Garage

\$1,060.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Sensor de puerta peatonal inalámbrico diseñado para sistemas de gestión de puertas de garaje inteligentes. Monitorea en tiempo real el estado de la puerta peatonal y deshabilita automáticamente el funcionamiento de la puerta principal cuando detecta apertura, previniendo colisiones con usuarios o vehículos. Emplea tecnología de comunicación inalámbrica avanzada con diseño anti-interferencias por trio-frequency para operación estable en entornos con alta congestión de radiofrecuencia. Incorpora sensor magnético Hall sin contacto que elimina desgaste mecánico y ofrece doble puerto configurable para adaptarse a distintos esquemas de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Tecnología trio-frequency anti-interferencias avanzada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Sensor magnético Hall sin contacto de 25 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Batería 3.6V 2600mAh con vida útil de 2 años</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Doble puerto: sensor Hall y micro interruptor compatible</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Instalación inalámbrica sin necesidad de cableado</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Indicación visual y alerta de batería baja</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tecnología: Trio-frequency anti-interferencias</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Sensor: Magnético Hall sin contacto</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Alcance magnético: 25 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Compatibilidad: Puertas seccionales y batientes</li><li style='padding: 6px 0;\*>Función: Bloqueo de puerta principal al detectar peatonal abierta</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Batería: 3.6V 2600mAh</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Vida útil de batería: 2 años</li><li style='padding: 6px 0;\*>Indicación: Visual con alerta de batería baja</li><li style='padding: 6px 0;\*>Conectividad: Inalámbrica sin cableado</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Sensor de puerta peatonal inalámbrico</li><li style='padding: 6px 0;\*>Elemento magnético para sensor Hall</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tecnología trio-frequency que elimina interferencias de radiofrecuencia en entornos industriales |
| Característica 2 | Sensor magnético Hall sin contacto con detección a 25 mm para operación fiable sin desgaste      |
| Característica 3 | Doble puerto configurable: sensor Hall o micro interruptor según requerimiento de instalación    |
| Característica 4 | Monitoreo en tiempo real que bloquea operación de puerta principal si peatonal está abierta      |
| Característica 5 | Alerta visual integrada con notificación de batería baja para mantenimiento preventivo           |
| Característica 6 | Instalación inalámbrica que elimina costos de cableado y reduce tiempo de despliegue             |

RimelT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 03:05