

Sin imagen disponible

Sensor de Puerta y Temperatura / 3 Sensores Ambientales / Rango -40°C a +70°C / Zigbee Inalámbrico / Montaje en Pared

SKU: ACF11 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$2,783.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor de puerta y temperatura integrado está diseñado para monitoreo ambiental y control de acceso en infraestructura crítica. Este dispositivo combina detección de apertura y cierre de puertas con medición precisa de temperatura, proporcionando una solución completa para la gestión de centros de datos, salas de servidores y entornos de TI. Su conectividad inalámbrica Zigbee permite una instalación simplificada sin necesidad de cableado adicional, facilitando la integración con sistemas de automatización y monitoreo centralizado. La supervisión remota y la generación de alertas en tiempo real permiten responder proactivamente ante condiciones anómalas o accesos no autorizados, asegurando la continuidad operativa en instalaciones donde el control ambiental y de acceso son fundamentales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: 3 sensores de puerta y temperatura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de puerta y temperatura integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo en tiempo real de acceso y clima<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de apertura/cierre de puertas con precisión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de medición de temperatura: -40°C a +70°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión inalámbrica Zigbee para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para montaje en pared<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con PDU monitoreables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura: -40°C a +70°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección de apertura/cierre de puertas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitoreo en tiempo real de acceso y clima</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión inalámbrica Zigbee<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto para montaje en pared<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con PDU monitoreables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>3 sensores de puerta y temperatura</div></div></div>