



Sensor de Rotura de Cristal Inalámbrico / Dual Detección Acústica + PIR / SuperLink 2 km (1.24 mi) / Batería CR123A / UniFi Protect

SKU: USL-GLASSBREAK    Marca: UBIQUITI    Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$1,920.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de seguridad perimetral diseñado para la detección de ruptura de cristal en entornos comerciales e industriales. Combina análisis acústico mediante micrófono integrado con sensor PIR para verificación de doble canal, minimizando incidentes de falsa alarma. Opera mediante protocolo de radio SuperLink propietario con alcance extendido hasta 2 km (1.24 mi) en condiciones de línea de vista, eliminando la necesidad de infraestructura de cableado en instalaciones de gran extensión. La alimentación mediante dos baterías CR123A con arquitectura de bajo consumo garantiza períodos de mantenimiento extendidos. Compatible exclusivamente con el ecosistema UniFi Protect para supervisión centralizada de eventos de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Sensor de rotura de cristal con micrófono integrado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor PIR integrado para doble verificación de eventos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad: SuperLink (protocolo propietario)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: UniFi Protect</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance inalámbrico: hasta 2 km (1.24 mi)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 2 x baterías CR123A</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño de Detección</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Tipos de cristal detectados</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Plate, templado, obscurecido, laminado, recubierto, armado</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Dimensiones de vidrio soportadas</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>280 x 356 mm a 1067 x 1626 mm (11 x 14' a 42 x 64')</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Grosores de vidrio compatibles</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>2.4 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm</span></div><div><span style='display: block; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Micrófono integrado</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Análisis acústico de frecuencia de ruptura</span></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Potencia de transmisión máxima</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Banda de frecuencia</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>915.6 - 927.6 MHz</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Ganancia de antena</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>14 dBm</span></div><div><span style='display: block; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</span><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>2 x baterías CR123A (bajo consumo)</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Sensor PIR</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Integrado para verificación de doble canal</span></div><div><span style='display: block; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Compatibilidad de gestión</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UniFi Protect</span></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detección dual acústica y PIR reduce falsas alarmas significativamente   |
| Característica 2 | Compatible con seis tipos de vidrio comunes en instalaciones comerciales |
| Característica 3 | Alcance inalámbrico SuperLink hasta 2 km (1.24 mi) sin repetidores       |
| Característica 4 | Integración nativa con UniFi Protect para gestión centralizada           |
| Característica 5 | Micrófono integrado con análisis de frecuencia de ruptura                |
| Característica 6 | Autonomía prolongada con bajo consumo en 2 baterías CR123A               |