



SKU: 10-IS-40 Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$11,747.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

```

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Tecnología de microondas e infrarroja</li> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Modo de detección en movimiento y presencia</li> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Leds indicadores de estado</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de alimentación 12 a 24 VAC/DC</li> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Consumo de hasta 3 W</li> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Grado de protección IP65 / NEMA4</li> </ul> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación -22 a 140 °F</li> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Longitud del cable 9.7 m</li> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Fabricado en Policarbonato</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Sección de descripción detallada --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características adicionales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Configuraciones de detección ajustables.</strong> Seis modos de filtrado de detección están disponibles para la inmunidad de microondas, así como el rechazo del tráfico peatonal y paralelo</li> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Patrones personalizables.</strong> Nueve patrones infrarrojos para detección de presencia altamente flexibles para cualquier entorno industrial</li> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Reduzca las detecciones falsas.</strong> Los modos de inmunidad infrarroja ajustables mitigan el medio ambiente y perturbaciones tales como vibraciones sutiles de la puerta, la luz y el sol</li> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Programable vía control remoto.</strong> La programación con control remoto permite al usuario realizar de forma rápida y segura los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del sensor (Se vende por separado)</li> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Ahorro de energía.</strong> Mediante la correcta configuración de aproximación bidireccional, unidireccional y salida unidireccional para las opciones de detección de microondas</li> <!-- style="margin-bottom: 5px;">Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación.</strong></ul> </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;">  <div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Sección de videos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 500px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/m97gEX6IG50" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 500px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/WEnBrEVP2c" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual por microondas e infrarrojo para precisión en ambientes industriales
Característica 2	6 modos de filtrado para inmunidad a interferencias y rechazo de tráfico peatonal
Característica 3	9 patrones infrarrojos personalizables para adaptación a cualquier entorno
Característica 4	Indicadores LED de estado para diagnóstico rápido de funcionamiento
Característica 5	Alimentación universal 12-24 VAC/VDC para integración flexible en instalaciones existentes
Característica 6	Carcasa de policarbonato con protección IP65/NEMA 4 para operación en condiciones extremas