



Sensor de temperatura exterior por termistor NTC 20 kΩ, resistente a la intemperie, conexión a conduit

SKU: C7041F2006/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$933.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El C7041F2006/U es un sensor de temperatura exterior de la línea general de sensores Honeywell, con elemento termistor NTC de 20 kΩ. Está diseñado para instalarse a la intemperie mediante conexión directa a un conduit eléctrico de 1/2 pulgada, con un rango de operación de -40°F a 158°F (-40°C a 70°C). Se utiliza para medir la temperatura del aire exterior en sistemas de climatización, ventilación y aire acondicionado (HVAC), enviando la lectura a un controlador compatible como los de la serie Excel de Honeywell.

Características principales

- Sensor de temperatura por termistor NTC de 20 kΩ (medido a 77°F/25°C)
- Diseñado para instalación exterior, resistente a la intemperie
- Rango de operación de -40°F a 158°F (-40°C a 70°C)
- Conexión directa a conduit eléctrico de 1/2 pulgada
- Compatible con controladores Honeywell Excel 10, 15, 50, 100 y 500

Parte de la línea general de sensores de temperatura Honeywell

Especificaciones técnicas

ELEMENTO SENSOR	Termistor NTC 20 kΩ (a 77°F/25°C)
RANGO DE OPERACIÓN	-40°F a 158°F (-40°C a 70°C)
INSTALACIÓN	Exterior, resistente a la intemperie
CONEXIÓN	Conduit eléctrico de 1/2 pulgada
COMPATIBILIDAD	Controladores Excel 10, 15, 50, 100 y 500
APLICACIÓN	Medición de temperatura de aire exterior en sistemas HVAC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de temperatura por termistor NTC de 20 kΩ (medido a 77°F/25°C)
Característica 2	Diseñado para instalación exterior, resistente a la intemperie
Característica 3	Rango de operación de -40°F a 158°F (-40°C a 70°C)
Característica 4	Conexión directa a conduit eléctrico de 1/2 pulgada
Característica 5	Compatible con controladores Honeywell Excel 10, 15, 50, 100 y 500
Característica 6	Parte de la línea general de sensores de temperatura Honeywell