



Sensor de temperatura inalámbrico para EAPro® Gateway (EAPro-GTWY)

SKU: EAPRO-WTS    Marca: WINLAND ELECTRONICS    Categoría: Temperatura

\$4,674.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>Supervisión inalámbrica de la temperatura ambiente de la habitación</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Distancia de transmisión en interiores de 152,4 m (500 ft) - (los resultados pueden variar)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Establezca los puntos de ajuste alto/bajo de la temperatura en el dispositivo EAPro Gateway</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Actualizar a distancia con INSIGHT (INSIGHT se vende por separado)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>NO coloque los dispositivos EAPro-GTWY o EAPro-WTS en un refrigerador/congelador. Utilice un sensor cableado con EAProGTWY o EAPro-WMFT.</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>El EAPro-WTS NO es un dispositivo autónomo.</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rango de temperatura del sensor:</strong> De 0 a 50 °C (32 a 122 °F)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rango de temperatura de funcionamiento del dispositivo:</strong> 0 a 50 °C (32 a 122 °F) en un entorno sin condensación</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Requisitos de alimentación:</strong> Dos pilas alcalinas AA y/o transformador de 12~24 V DC</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Duración de la batería:</strong> Vase la declaración de Winland sobre la duración de la batería</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Frecuencia RF:</strong> 2,405GHz a 2,479GHz, 7 canales</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Distancia de transmisión RF:</strong> 500 pies (152,4m) en interiores - (los resultados pueden variar)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> 3.9 pulgadas x 2.9 pulgadas x 1.7 pulgadas (9.9cm x 7.4cm x 4.3cm)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Peso:</strong> 3.3oz (93.5g) sin batería; 4.9oz (138.9g) con batería</li></ul></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Supervisión remota de temperatura ambiente con alertas configurables          |
| Característica 2 | Transmisión inalámbrica hasta 152.4 m (500 ft) en entornos interiores         |
| Característica 3 | Batería optimizada para operación prolongada sin mantenimiento frecuente      |
| Característica 4 | Configuración de umbrales alto/bajo desde gateway EAPro®                      |
| Característica 5 | Actualización remota compatible con plataforma Insight (vendido por separado) |
| Característica 6 | Diseño compacto para instalación discreta en superficie                       |