



Sensor de temperatura para ducto de 6 pulgadas con termistor NTC de 10 kOhm, rango de -40°C a 121°C para HVAC

SKU: C7021B2005/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$568.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Es un sensor de temperatura para montaje en ducto, con elemento termistor NTC de 10 kOhm, utilizado para medir la temperatura del aire dentro de conductos de sistemas HVAC. Se instala en la trayectoria del aire de suministro o retorno mediante su vástago de 6 pulgadas de inserción y se conecta a un controlador o termostato compatible con entrada NTC de 10 kOhm. Es de uso común en instalaciones residenciales y comerciales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Termistor NTC de 10 kOhm a 25°C (77°F), tipo IILongitud de inserción de 6 pulgadas (15.2 cm)Rango de temperatura de operación de -40°F a 250°F (-40°C a 121°C)Temperatura máxima soportada de 302°F (150°C)Uso en ductos de suministro o retorno de sistemas HVACCompatible con controladores y termostatos con entrada NTC de 10 kOhm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE ELEMENTOTermistor NTC de 10 kOhm, tipo II</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>LONGITUD DE INSERCIÓN6 pulgadas (15.2 cm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE TEMPERATURA-40°F a 250°F (-40°C a 121°C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA MÁXIMA302°F (150°C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>APLICACIÓNSistemas HVAC residenciales y comerciales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Termistor NTC Tipo II de 10 kOhm para lecturas precisas de temperatura
Característica 2	Inserción de 6" (15.2 cm) para medición directa en flujo de aire de ducto
Característica 3	Rango operativo de -40°C a 121°C para aplicaciones HVAC amplias
Característica 4	Temperatura máxima soportada de 150°C (302°F) para condiciones extremas
Característica 5	Compatible con controladores y termostatos con entrada NTC de 10 kOhm
Característica 6	Instalación en ductos de suministro o retorno residenciales y comerciales