



Sensor de temperatura para localizadores vehiculares TRACE5, TRACEPLUS, HCV5, PRO5LITE Y ECO5 / Ideal para vehiculos de transporte y cajas refrigeradas / fácil configuración

SKU: RUPTELATEMP Marca: RUPTELA Categoría: Accesorios

\$636.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit;'>Sensor de temperatura</h2> <p style='font-size: 14pt; color: inherit;'>Los sensores de temperatura de Ruptela están diseñados para medir la temperatura de la carga y los refrigeradores.</p> <p style='font-size: 14pt; color: inherit;'>Los sensores funcionan con una precisión de ± 0.5°C.</p> <p style='font-size: 14pt; color: inherit;'>Trabajan en el rango de temperatura de -40°C a +120°C</p> <p style='font-size: 14pt; color: inherit;'>El sensor tiene la certificación IP67, lo que garantiza su durabilidad a pesar de varios entornos de trabajo hostiles.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Donde usarlo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14pt; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Empresas de transporte de productos congelados, que necesiten llevar un control exacto de la temperatura de sus camiones <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Donde requiera conocer la temperatura de vehículos y determinar el correcto funcionamiento del sistema de refrigeración <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Incluya el sensor de temperatura con sensores existentes como: Combustible, Voltaje, Conducción Eficiente, Puertas Abiertas o Cerradas, entre otros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplos de instalación:</h3> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de conexión en el GPS</h3> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de ±0.5°C para control térmico riguroso de carga
Característica 2	Rango operativo de -40°C a +120°C para ambientes extremos
Característica 3	Certificación IP67 para resistencia en entornos hostiles
Característica 4	Integración directa con localizadores GPS de flota vehicular
Característica 5	Monitoreo simultáneo con sensores de combustible y voltaje
Característica 6	Configuración simplificada para despliegue en campo