



Sensor de temperatura por inmersión con salida 4-20 mA, sonda de 65 mm, para tuberías de HVAC

SKU: HST-PM2 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$1,785.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El HST-PM2 de Honeywell es un sensor de temperatura por inmersión de la serie HST-P, diseñado para medir la temperatura de líquidos en tuberías de sistemas de climatización central y calefacción distrital. Se instala mediante un termopozo (thermowell) con una sonda de 65 mm, apta para distintos diámetros de tubería. Utiliza un elemento sensor PT1000 y entrega una señal de salida de 4-20 mA compatible con sistemas de automatización de edificios (BMS) y controladores PLC.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Sensor de inmersión de la serie HST-P de Honeywell, para medir temperatura de líquidos en tuberíasElemento sensor PT1000, con precisión de ±0.2 K a 0°CSalida analógica de 4-20 mA para integración con sistemas de control y BMSSe instala con termopozo (thermowell) incluido; longitud de sonda de 65 mmRango de medición de -40°C a 150°CGrado de protección IP65Uso típico en tuberías de agua helada o caliente de sistemas de climatización central<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDA4-20 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ELEMENTO SENSORPT1000, precisión ±0.2 K a 0°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>LONGITUD DE SONDA65 mm (con termopozo)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE MEDICIÓN-40°C a 150°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PROTECCIÓNIP65</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FAMILIAHST-P Series (Honeywell BMS)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE MONTAJEInmersión con termopozo</div></div></div>