



Sensor de temperatura por inmersión para agua, termistor NTC de 20 kΩ, elemento de 6 pulgadas, requiere termopozo

SKU: C7041D2001/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$506.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El C7041D2001/U es un sensor de temperatura por inmersión de la serie 2000 de Honeywell, diseñado para medir la temperatura de agua caliente o fría en sistemas de calefacción y enfriamiento comerciales o residenciales. Utiliza un termistor NTC de 20 kΩ con un elemento sensor de 6 pulgadas alojado en una caja de conexiones. Se instala junto con el termopozo de inmersión 50001774-001, que protege el elemento y permite su reemplazo sin drenar el sistema. Se emplea en calderas, sistemas de agua caliente sanitaria y equipos HVAC controlados por la familia de controladores Excel de Honeywell.

Características principales

- Sensor de temperatura por inmersión para agua caliente o fría
- Termistor NTC de 20 kΩ a 77 °F (25 °C), serie 2000 de Honeywell
- Elemento sensor de 6 pulgadas (152 mm) con caja de conexiones
- Rango de temperatura de -40 a 121 °C (-40 a 250 °F)
- Requiere termopozo de inmersión 50001774-001 (se vende por separado)
- Compatible con controladores Excel 10, 15, 50, 100 y 500
- Uso en calderas, agua caliente sanitaria y sistemas HVAC comerciales

Especificaciones técnicas

TIPO DE SENSOR	Termistor NTC, 20 kΩ a 77 °F
LONGITUD DEL ELEMENTO	6 pulgadas (152 mm)
RANGO DE TEMPERATURA	-40 a 121 °C (-40 a 250 °F)
MONTAJE	Inmersión, requiere termopozo 50001774-001
APLICACIÓN	Agua caliente o fría
COMPATIBILIDAD	Excel 10, 15, 50, 100, 500

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de temperatura por inmersión para agua caliente o fría
Característica 2	Termistor NTC de 20 k? a 77 °F (25 °C), serie 2000 de Honeywell
Característica 3	Elemento sensor de 6 pulgadas (152 mm) con caja de conexiones
Característica 4	Rango de temperatura de -40 a 121 °C (-40 a 250 °F)
Característica 5	Requiere termopozo de inmersión 50001774-001 (se vende por separado)
Característica 6	Compatible con controladores Excel 10, 15, 50, 100 y 500
Característica 7	Uso en calderas, agua caliente sanitaria y sistemas HVAC comerciales