



Sensor de temperatura por termistor NTC 20 kΩ para ducto de 12 pulgadas con caja de conexiones

SKU: C7041B2013/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$648.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El C7041B2013/U es un sensor de temperatura de la línea general de sensores Honeywell, con elemento termistor NTC de 20 kΩ. Se instala en un ducto de 12 pulgadas mediante una sonda con caja de conexiones integrada, y opera en un rango de -40°F a 250°F (-40°C a 121°C). Se utiliza en sistemas de climatización, ventilación y aire acondicionado (HVAC), enviando la lectura de temperatura a un controlador compatible como los de la serie Excel de Honeywell.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Sensor de temperatura por termistor NTC de 20 kΩ (medido a 77°F/25°C)Sonda para ducto de 12 pulgadas con caja de conexiones integradaRango de operación de -40°F a 250°F (-40°C a 121°C)Compatible con controladores Honeywell Excel 10, 15, 50, 100 y 500Parte de la línea general de sensores de temperatura Honeywell<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ELEMENTO SENSORTermistor NTC 20 kΩ (a 77°F/25°C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE OPERACIÓN-40°F a 250°F (-40°C a 121°C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJESonda para ducto de 12 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CAJA DE CONEXIONESIntegrada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADControladores Excel 10, 15, 50, 100 y 500</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>APLICACIÓNSistemas HVAC / gestión de edificios (BMS)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de temperatura por termistor NTC de 20 k? (medido a 77°F/25°C)
Característica 2	Sonda para ducto de 12 pulgadas con caja de conexiones integrada
Característica 3	Rango de operación de -40°F a 250°F (-40°C a 121°C)
Característica 4	Compatible con controladores Honeywell Excel 10, 15, 50, 100 y 500
Característica 5	Parte de la línea general de sensores de temperatura Honeywell
Característica 6	Uso en sistemas de climatización, ventilación y gestión de edificios (BMS)