



Sensor de Temperatura RS485 / Precisión ±0.5°C / Rango -40 a +80°C / IP65 / Cable 1 m (3.3 ft)

SKU: AE-MW6700 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$1,544.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor digital de temperatura con interfaz RS485, encapsulado en acero inoxidable con protección IP65. Ofrece precisión de ±0.5°C en el rango de 0 a 60°C y operación continua entre -40°C y +80°C. Su sellador de alta conductividad térmica elimina el retraso en la respuesta, mientras que el aislamiento de pines con tubo termorretráctil previene cortocircuitos. Diseñado para integrarse con grabadores móviles (mDVR) en aplicaciones de flota y transporte donde la confiabilidad de la lectura térmica es crítica para la toma de decisiones operativas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz RS485 con cable de 4 núcleos de 1 m (3.3 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Precisión de ±0.5°C en rango de 0 a 60°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de trabajo de -40°C a +80°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP65 contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción de acero inoxidable sellado anti-humedad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Identificación digital única por sensor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sellador de alta conductividad térmica para respuesta inmediata<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pines aislados con tubo termorretráctil para prevención de cortocircuitos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación DC 5V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con mDVR Hikvision</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Precisión: ±0.5°C (0 a 60°C)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango de trabajo: -40°C a +80°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Respuesta térmica inmediata sin retraso</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: acero inoxidable sellado anti-humedad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cable: 4 núcleos, 1 m (3.3 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Interfaz: RS485<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: DC 5V</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sensor de temperatura AEMW6700<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cable integrado de 1 m (3.3 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión térmica de ±0.5°C en rango 0 a 60°C para monitoreo confiable
Característica 2	Construcción de acero inoxidable sellado anti-humedad para entornos severos
Característica 3	Identificación digital única por sensor para trazabilidad individual
Característica 4	Respuesta térmica inmediata sin retraso por sellador de alta conductividad
Característica 5	Aislamiento de pines con tubo termorretráctil que previene cortocircuitos
Característica 6	Interfaz RS485 con cable de 4 núcleos para integración estable en flotas