



Sensor de Temperatura y Humedad / -25°C a +75°C / 0-100% HR / 37.3 mm / Comando X-Talk / Montaje Adhesivo

SKU: XE-T50 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Temperatura

\$1,169.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor ambiental de temperatura y humedad diseñado para integración en sistemas de control y automatización. Mide temperatura en un rango de -25°C a +75°C y humedad relativa de 0% a 100%, ofreciendo tres rangos configurables por defecto para cada variable, así como un modo de lectura exacta mediante comandos API. Su formato ultracompacto de 37.3 mm de longitud permite la instalación en espacios reducidos mediante cinta adhesiva de doble cara. Se conecta al controlador a través de un cable X-Talk de 180 cm, simplificando el cableado en instalaciones profesionales. Incluye LED verde programable para indicación visual de estado operativo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensado de temperatura: -25°C a +75°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensado de humedad: 0% a 100% HR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rangos de temperatura configurables: 1: -25-0°C, 2: 1-40°C, 3: 41-75°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rangos de humedad configurables: 1: 1-34%, 2: 35-65%, 3: 66-100%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• API de temperatura por rango: x001b[tr=*<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• API de temperatura exacta: x001b[tv=+23.5]<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• API de humedad exacta: x001b[hv=25]<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED verde programable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con controladores Xperience</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -25°C a +75°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad: 0% a 100% HR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rangos temp: -25-0°C, 1-40°C, 41-75°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rangos hum: 1-34%, 35-65%, 66-100%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>API: x001b[tr=*], x001b[tv=+23.5], x001b[hv=25]</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 37.3 x 22 x 10 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 20 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Adhesivo con cinta doble cara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable X-Talk: 180 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 5V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 50 mA</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor XE-T50<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable X-Talk de 180 cm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rangos configurables para temperatura y humedad según aplicación
Característica 2	API con comandos exactos para integración directa en sistemas
Característica 3	Formato compacto de 37.3 mm para espacios reducidos
Característica 4	Cable X-Talk de 180 cm para conexión sencilla al controlador
Característica 5	LED verde programable para indicación visual de estado
Característica 6	Alimentación 5V DC y 50 mA para compatibilidad con controladores Xperience