



Sensor Direccional Inteligente De Temperatura Fija 57 - 87°C y Tasa De Aumento 8.3°C/min (0200-06148)

SKU: ATJ-EA Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$895.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los sensores direccionales inteligentes de temperatura fija y velocidad de ascenso proporcionan datos de medición térmica precisos al panel de control de alarma contra incendios. Estos dispositivos resultan especialmente adecuados para entornos donde el polvo, los gases de cocina u otros contaminantes hacen impráctico el uso de sensores de humo convencionales. Su diseño de perfil bajo facilita la instalación en espacios con altura limitada, mientras que su protocolo de comunicación digital garantiza transmisiones inmunes al ruido electromagnético.

Características Principales

- Perfil ultrabajo: solo 2 pies (0.6 m) de altura total incluyendo base
- Método de direccionamiento de dispositivo simple y confiable
- Protocolo de comunicación digital DCP con interrupciones para respuesta rápida
- Operación dual: temperatura fija y tasa de aumento de temperatura
- Espaciado máximo certificado UL de 70 pies (21 m)
- Ideal para entornos industriales, cocinas comerciales y áreas con acumulación de polvo

Especificaciones Técnicas

- Temperatura Fija: 57°C - 87°C (135°F - 190°F)
- Determinado por el panel de control
- Tasa de Aumento: 8.3°C/min (15°F/min)
- Determinado por el panel de control
- Dimensiones: Altura total: 2' (0.6 m) incluyendo base
- Perfil bajo para instalación discreta
- Comunicación: Protocolo DCP (Digital Communication Protocol)
- Inmune al ruido, con interrupciones para respuesta rápida
- Espaciado Máximo: 70 pies (21 m)
- Certificación UL
- Aplicaciones Recomendadas: Entornos con polvo, gases de cocina, áreas industriales
- Donde los sensores de humo no son prácticos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil ultrabajo de solo 2 pies de altura total
Característica 2	Comunicación digital DCP inmune a interferencias
Característica 3	Direccionamiento de dispositivo simple y confiable
Característica 4	Operación dual: temperatura fija y tasa de aumento
Característica 5	Espaciado UL de 70 pies para cobertura extensa
Característica 6	Diseñado para entornos con polvo o gases de cocina