



Sensor DSM compatible con dashcam XMRDASHCAMADPLUS para identificar los estados de conducción anormal

SKU: XMRDSDMASHCAMPLUS Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$2,912.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/aberumen/Banners/dsmdash.jpg' alt=''> src='https://ftp3...mx/usuarios/aberumen/Banners/BannerDSM.jpg' alt=''> <p style='margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Seguridad Sobre Ruedas</p> <p>La seguridad en el transporte público, traslado de mercancía, taxis, etc., es un motivo de preocupación en caso de accidentes de tránsito o la protección contra posibles asaltos; los medios de transporte hacen necesaria la existencia de un sistema de gestión central que brinde protección contra actividades delictivas como hurtos, arrebatos, entre otros.</p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);*> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Cámara con función DSM para identificación de estados anormales de conducción. <li style='margin-bottom: 8px;*>Lente de 3mm <li style='margin-bottom: 8px;*>Cámara IP, con conector de aviación 6 pines. <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con XMRDASHCAMADPLUS </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);*> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de entrada 12Vcc. <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -40~70°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);*> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Para la implementación del sensor DSM con dashcam modelo XMRDASHCAMADPLUS es necesario usar el cable adaptador modelo XMREXTPLUS </div> </div> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/skbf4BuNAk' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/L2rYDeRG9KM?controls=0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de fatiga, distracción y comportamiento anormal del conductor
Característica 2	Lente 3 mm con alta claridad para identificación precisa
Característica 3	Conector aviación de 6 pines resistente a vibraciones vehiculares
Característica 4	Alimentación 12 VCC compatible con sistemas automotrices estándar
Característica 5	Operación confiable de -40 °C a 70 °C en condiciones extremas
Característica 6	Integración nativa con dashcam XMRDASHCAMADPLUS y cable XMR-EXTPLUS