



Sensor externo de baja temperatura para EA200-12, EA400-12, EAProGTWY resistente al agua

SKU: TEMPLW Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

\$1,134.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor externo de baja temperatura para EA200-12, EA400-12, EAProGTWY resistente al agua.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor para exterior de temperatura baja<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de color azul<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del sensor: 1.16 '(29.5 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro metro del sensor: .3 '(7.62 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable: Lead 28 '(.96 m) [se extiende hasta 1,000' (305 m) con 22 AWG par trenzado]<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.80 oz (22.68 g)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de detección: -58 ° a 158 ° F (-50 ° a 70 ° C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo del panel monitor conectado a 12Vcc / 24Vcc: 35/100mA</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Principales lugares de implementación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Salud<li style='margin-bottom: 5px;'>Farmacéutico<li style='margin-bottom: 5px;'>Restaurant<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuartos de datos<li style='margin-bottom: 5px;'>Etc.</div><!-- Imagen --><div style='width: 100%; margin: 30px 0;'></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia total al agua con grado IP68
Característica 2	Rango extremo de -50 °C a 70 °C
Característica 3	Extensión hasta 305 m con cable AWG 22
Característica 4	Consumo optimizado de 35/100 mA
Característica 5	Diseño compacto de 29.5 mm de longitud
Característica 6	Ideal para farmacia, salud y data centers