



Sensor inalámbrico de impacto con contacto magnético integrado para puertas y ventanas, serie 5800

SKU: 58195 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contactos Magnéticos

\$1,737.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 58195 es un sensor inalámbrico de impacto (shock sensor) con contacto magnético integrado, diseñado para proteger marcos de puertas y ventanas contra golpes, forzamiento o rotura. Forma parte de la serie inalámbrica 5800 de Honeywell Home Resideo y transmite a 345 MHz hacia paneles y receptores compatibles con este protocolo, como VISTA, LYNX Touch y Lyric. Incluye un imán externo para el contacto de apertura/cierre y admite además la conexión de un contacto cableado adicional. Se utiliza en instalaciones residenciales y comerciales de intrusión.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Sensor de impacto omnidireccional integrado, ideal para marcos de puertas y ventanasContacto magnético (reed switch) con imán incluido para detección de aperturaSoporta hasta 3 zonas o loops programables de forma independienteÁrea de protección típica de 3.05 a 3.66 m / 10 a 12 pies (radio de 1.52 a 1.83 m / 5 a 6 pies)Cuatro niveles de sensibilidad ajustables mediante DIP switchTransmisión inalámbrica a 345 MHz, compatible con sistemas de la serie 5800Switch antisabotaje integrado y batería reemplazable tipo CR123A<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de sensorImpacto omnidireccional + contacto magnético (reed switch)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia345 MHz (serie 5800)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Zonas3 loops: impacto, reed switch y contacto cableado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Área de cobertura3.05 a 3.66 m / 10 a 12 ft (radio de 1.52 a 1.83 m / 5 a 6 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sensibilidad4 niveles ajustables por DIP switch</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BateríaCR123A (Resideo 466 / Duracell DL123A / Panasonic CR123A)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AntisabotajeSwitch tamper integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de impacto omnidireccional integrado, ideal para marcos de puertas y ventanas
Característica 2	Contacto magnético (reed switch) con imán incluido para detección de apertura
Característica 3	Soporta hasta 3 zonas o loops programables de forma independiente
Característica 4	Área de protección típica de 3.05 a 3.66 m / 10 a 12 pies (radio de 1.52 a 1.83 m / 5 a 6 pies)
Característica 5	Cuatro niveles de sensibilidad ajustables mediante DIP switch
Característica 6	Transmisión inalámbrica a 345 MHz, compatible con sistemas de la serie 5800
Característica 7	Switch antisabotaje integrado y batería reemplazable tipo CR123A