



Sensor Inalámbrico de Inundación y Congelación / Detección de Agua 0.4 mm / Alarma a 5°C / 345 MHz / Batería 5 Años

SKU: SFWST612 Marca: SFIRE Categoría: Temperatura

\$67.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 10px;'>SFIRE · SFWST612 · Sensor de Inundación y Congelación</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 12px; line-height: 1.2;'>El agua avisa antes de destruir.</h2><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto; line-height: 1.7;'>Detección de agua desde 0.4 mm en 2 segundos. Alarma de congelamiento a 5°C. Transmisión inalámbrica a 345 MHz. 5 años de batería sin mantenimiento.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 50px; padding: 25px 0;'><div style='text-align: center; min-width: 120px; padding: 10px 20px;'><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'>0.4</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Detección mínima</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; padding: 10px 20px;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Alarma congelamiento</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; padding: 10px 20px;'><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'>5°C</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Alarma congelamiento</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; padding: 10px 20px;'><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'>345</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Frecuencia</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; padding: 10px 20px;'><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'>5</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Batería litio</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: DETECCIÓN DE INUNDACIÓN ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'>Detección de agua</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px; line-height: 1.2;'>Dos segundos entre una fuga y un desastre.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Colócalo bajo lavabos, inodoros, calentadores o lavadoras. El SFWST612 detecta una película de agua de apenas 0.4 mm y transmite la alarma al panel en menos de 2 segundos. Antes de que la fuga se convierta en una reparación de miles de pesos, tü ya sabes.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== PILAR 2: PROTECCIÓN CONTRA CONGELAMIENTO ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'>Protección contra congelamiento</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px; line-height: 1.2;'>Las tuberías se reavientan en silencio. Este sensor no.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Cuando la temperatura ambiente baja a 5°C, el sensor dispara una alarma de congelamiento. A 7°C se restaura automáticamente. Dos lazos independientes en un solo equipo: inundación y congelación, cada uno reportando a su propia zona en el panel.</p></div></div></div><!-- ===== PILAR 3: COMPATIBILIDAD Y BATERÍA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'>Integración y autonomía</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px; line-height: 1.2;'>Lo instalas y te olvidas por 5 años.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Compatible con paneles Honeywell y PRO4GLTEM. Transmisión inalámbrica a 345 MHz, sin cables ni configuraciones complejas. La batería de litio CR2450 de 3V dura aproximadamente 5 años en operación normal. Coloca, enlaza y listo.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== VIDEO ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 800px; margin: 0 auto; border-radius: 12px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/_gizPomqPk' allowfullscreen></iframe></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px; text-align: center;'>Dónde instalarlo</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 25px; text-align: center;'>Protege los puntos críticos.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>Residencial</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Bajo lavabos, inodoros, calentadores y lavadoras.</p></div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>Comercial</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Cuartos de máquinas, cocinas industriales y áreas de servicio.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>Climas fríos</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Tuberías expuestas, sótanos y cámaras de refrigeración.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>Segundas viviendas</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Monitoreo remoto de propiedades desocupadas por temporadas.</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px; text-align: center;'>Datos écnicos</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 25px; text-align: center;'>Especificaciones.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Detección</div><div style='padding: 15px 18px;'><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'>Sensibilidad de agua</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>0.4 mm mínimo</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'>Tiempo de respuesta</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>2 segundos</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'>Alarma congelamiento</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>5°C</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'>Restauración</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>7°C</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'>Lazos independientes</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>2 (inundación + congelación)</dd></dl></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Comunicación</div><div style='padding: 15px 18px;'><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'>Frecuencia</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>345 MHz</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'>Compatibilidad</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>Honeywell, PRO4GLTEM</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'>Tipo de transmisión</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>Inalámbrica</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'>Duración de batería</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>5 años aprox.</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'>Temp. de operación</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>0°C a 49°C</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'>Dimensiones</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>6.35 x 0.94 cm (2.5 x 0.37 in)</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'>Peso</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>113.4 g</dd></dl></div></div><!-- ===== CONTENIDO ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 25px; max-width: 500px; margin: 0 auto;'><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px; text-align: center;'>Contenido del paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sensor de inundación SFWST612<li style='margin-bottom: 8px;'>Batería 3V Litio CR2450 (incluida)<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte para sujeción del sensor</div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2)'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'>SFIRE</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 10px;'>Protección silenciosa contra agua y hielo.</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Compatible con paneles Honeywell y PRO4GLTEM. Garantía de 1 años.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de agua desde 0.4 mm en 2 segundos
Característica 2	Alarma de congelamiento a 5°C con restauración a 7°C
Característica 3	2 lazos independientes para inundación y congelación
Característica 4	Compatible con paneles Honeywell y PRO4GLTEM

Característica 5

Batería de litio CR2450 con 5 años de duración

Característica 6

Transmisión inalámbrica estable a 345 MHz