



Sensor inalámbrico de puerta o ventana de dos zonas con tamper de cubierta y de pared, serie PROSiX

SKU: PROSiXCT Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contactos Magnéticos

\$390.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El PROSiXCT es un sensor de puerta o ventana inalámbrico de dos zonas de la serie PROSiX, diseñado para usarse con controles Honeywell Home compatibles con dispositivos PROSiX. Detecta la apertura de puertas y ventanas mediante un imán y un interruptor de láminas (reed switch), e incluye protección antisabotaje tanto en la cubierta como en la pared de montaje. Cuenta además con un bloque de terminales que permite conectar un contacto cableado adicional al mismo dispositivo. Opera en la banda de 2.4 GHz, se alimenta con una pila de litio CR123A de 3 V y cuenta con aprobaciones FCC/IC, ETL UL 634 y cETL ULC/ORD-C634. Es una alternativa inalámbrica a los contactos magnéticos cableados tradicionales para intrusión residencial y comercial.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Sensor inalámbrico de puerta o ventana de dos zonas para la serie PROSiXProtección antisabotaje doble: tamper de cubierta y de paredBloque de terminales para agregar un contacto cableado adicionalImán con espacio de conexión de 1.9 cm y de desconexión de 3.3 cmOpera en banda de 2.4 GHz con batería de litio CR123A de 3VAprobaciones FCC/IC, ETL UL 634 y cETL ULC/ORD-C634Compatible con controles Honeywell Home de la serie PROSiX<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPOSensor de puerta/ventana inalámbrico de dos zonas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PROTECCIÓN ANTISABOTAJETamper de cubierta y de pared</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ESPACIO DEL IMÁNCierre 1.9 cm (0.75'), apertura 3.3 cm (1.3')</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>LÍMITE DE CABLEADO91 cm (3 pies) en el bloque de terminales</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>FRECUENCIA2.4 GHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA / HUMEDAD0° a 50°C (32° a 122°F); humedad 95% máx. sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>APROBACIONESFCC/IC, ETL Listed UL 634, cETL Listed ULC/ORD-C634</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMPATIBILIDADControles Honeywell Home de la serie PROSiX</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor inalámbrico de puerta o ventana de dos zonas para la serie PROSiX
Característica 2	Protección antisabotaje doble: tamper de cubierta y de pared
Característica 3	Bloque de terminales para agregar un contacto cableado adicional
Característica 4	Imán con espacio de conexión de 1.9 cm y de desconexión de 3.3 cm
Característica 5	Opera en banda de 2.4 GHz con batería de litio CR123A de 3V
Característica 6	Aprobaciones FCC/IC, ETL UL 634 y cETL ULC/ORD-C634
Característica 7	Compatible con controles Honeywell Home de la serie PROSiX