



Sensor Infrarrojo Para Detección de Presencia / Montaje Empotrable / No Requiere Reflector para su funcionamiento / Salida de relevador NA o NC

SKU: 10-FOCUS-2 Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$2,628.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo con tecnología infrarroja <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de detección: Presencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de relevador NC y NO </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 24 VAC / VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía 60 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación -30 °C a 60 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No requiere reflector <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje para empotrar <li style='margin-bottom: 5px;*>Leds indicadores de estatus </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='font-size: 14pt; font-weight: bold; margin: 0 15px 0; color: inherit;*>10-FOCUS2</div> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>La familia Focus de BEA está compuesta por sensores infrarrojos de presencia diseñados para detectar efectivamente personas y objetos. Estos sensores compactos pueden ser utilizados en una variedad de aplicaciones donde el espacio puede ser limitado o se necesita deteccion adicional para complementar instalaciones ya existentes.</p> <p style='font-size: 14pt; font-weight: bold; margin: 25px 0 15px 0; color: inherit;*>Principales Aplicaciones</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertas giratorias <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventanas de auto-servicio <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en barreras vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección para accesos vehiculares <p style='font-size: 14pt; font-weight: bold; margin: 25px 0 15px 0; color: inherit;*>Especificaciones Tecnicas</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología infrarroja de activacion <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de deteccion: Presencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de alimentacion: 24 VAC / VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de salida: Relevador <li style='margin-bottom: 5px;*>Zona de deteccion: 0 a 98 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Duracion de la señal de deteccion permanente <li style='margin-bottom: 5px;*>Leds indicadores de estado <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operacion -30 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Coneccion de control por medio de 5 cables <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de relevador NC o NA </div> <div style='display: flex; justify-content: center; align-items: center;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/anavarrete/Bea/FOCUS%20%20-%20Gate.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/anavarrete/Bea/FOCUS%20Family%20-%20Gate.png' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de personas y objetos sin reflector externo
Característica 2	Salida de relevador configurable NA o NC para integración flexible
Característica 3	Consumo energético de 60 mA para operación eficiente
Característica 4	Rango operativo de -30 °C a 60 °C para ambientes extremos
Característica 5	Montaje empotrado para espacios con limitaciones físicas
Característica 6	LEDs indicadores de estatus para diagnóstico visual inmediato