



Sensor Infrarrojo Para Detección de Presencia / Montaje Sobre Pared / No Requiere Reflector para su funcionamiento / Salida de relevador NA o NC

SKU: 10-FOCUS Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$2,976.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo con tecnología infrarroja. <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de detección: Presencia. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de relevador NC y NO </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 24 VAC / VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía 60 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación -30 °C a 60 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No requiere reflector <li style='margin-bottom: 5px;*>Su montaje es de sobreponer <li style='margin-bottom: 5px;*>Leds indicadores de estatus </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> <p>La familia Focus de BEA está compuesta por sensores infrarrojos de presencia diseñados para detectar efectivamente personas y objetos. Estos sensores compactos pueden ser utilizados en una variedad de aplicaciones donde el espacio puede ser limitado o se necesita detección adicional para complementar instalaciones ya existentes.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Principales Aplicaciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertas giratorias <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventanas de auto-servicio <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en barreras vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección para accesos vehiculares <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología infrarroja de activación <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de detección: Presencia. <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de alimentación: 24 VAC / VDC. <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de salida: Relevador. <li style='margin-bottom: 5px;*>Zona de detección: 0 a 98 pulgadas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Duración de la señal de detección permanente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Leds indicadores de estado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación -30 °C a 60 °C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión de control por medio de 5 cables. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de relevador NC o NA. </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de presencia sin reflector para instalación simplificada
Característica 2	Alimentación dual 24 VAC/VDC para compatibilidad con sistemas existentes
Característica 3	Rango de detección ajustable de 0 a 98 pulgadas (0 a 2.49 m)
Característica 4	LEDs indicadores de estatus para diagnóstico visual inmediato
Característica 5	Operación confiable de -30°C a 60°C en ambientes exigentes
Característica 6	Salidas de relevador NA y NC para integración flexible con control de acceso