



SKU: TAPO-T310 Marca: TP-LINK Categoría: Control e Iluminación Inteligente

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

normal;"/><strong style='font-weight: bold;'/>TP-Link modelo: T310</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'/>Sensor inteligente de temperatura y humedad de alta precisión:n con chip sensor preciso que proporciona mediciones profesionales en tiempo real. Diseñadoinale,ado para integraciôe;n en ecosistemas de domôe;tica; ofrece actualizaciones de datos cada 2 segundos con precisiôe;n certificada de ±0,3°C en temperatura y ±3%RH en humedad. Funciona mediante comunicaciôe;n inal´mbrica de 868 MHz (EU) o 922 MHz (US) y requiere un Tapo Hub como concentrador central. Incluye almacenamiento en nube gratuito por 2 años con capacidad de exportaciôe;n de datos y notificaciones instant´neas vía aplicaciôe;n y môe;ticas;vil cuando los niveles superan los rangos personalizados.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Chip Sensor: Fabricado en Suiza<li style='margin-bottom: 5px;'/>Actualizaciôe;n: Cada 2 segundos<li style='margin-bottom: 5px;'/>Almacenamiento: 2 años gratuito en la nube<li style='margin-bottom: 5px;'/>Exportaciôe;n: Datos exportables en cualquier momento<li style='margin-bottom: 5px;'/>Notificaciones: Alertas en tiempo real vía una app<li style='margin-bottom: 5px;'/>Automatizaciôe;n: Compatible con acciones inteligentes<li style='margin-bottom: 5px;'/>Comparticiôe;n: Permisos de gestiôe;n familiar<li style='margin-bottom: 5px;'/>Instalaciôe;n: M´ltiples opciones de montaje</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Rango Temperatura: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Rango Humedad: 0% a 99% RH<li style='margin-bottom: 5px;'/>Precisiôe;n Temperatura: ±0,3°C / ±0,54°F (hasta ±0,2°C / ±0,32°F de 5°C a 60°C)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Precisiôe;n Humedad: ±3%RH (hasta ±2%RH de 20%RH a 80%RH a 25°C)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Frecuencia Inal´mbrica EU: 868 MHz (863-865 MHz y 868-868.6 MHz)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Frecuencia Inal´mbrica US: 922 MHz (920.9-923.3 MHz)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Tasa Refresco: 2 segundos<li style='margin-bottom: 5px;'/>Vida B´tería: 1 a años</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Féicute;sticas y Elée;ticas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Alimentaciôe;n: Batería CR2450<li style='margin-bottom: 5px;'/>Dimensiones: 46 × 46 × 12,3 mm (1.81 × 1.81 × 0,48 in)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura Operaciôe;n: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Humedad Operaciôe;n: 0% a 99% RH<li style='margin-bottom: 5px;'/>Nota: Requiere Tapo Hub (vendido por separado)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Sensor Inteligente Tapo T310<li style='margin-bottom: 5px;'/>Guía de Inicio R´pido<li style='margin-bottom: 5px;'/>Batería: CR2450<li style='margin-bottom: 5px;'/>Pin de Expulsiôe;n<li style='margin-bottom: 5px;'/>Cordôe;n<li style='margin-bottom: 5px;'/>Adhesivo 3M<li style='margin-bottom: 5px;'/>Im´gâe;n Adhesivo<li style='margin-bottom: 5px;'/>Nota: Requiere Tapo Hub (vendido por separado)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mediciones en tiempo real cada 2 segundos para control continuo
Característica 2	Precisión certificada $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ y $\pm 3\%\text{RH}$ para datos confiables
Característica 3	Automatización con dispositivos Tapo para escenarios inteligentes
Característica 4	Batería CR2450 con duración superior a 1 año de operación
Característica 5	Almacenamiento en la nube gratuito por 2 años con exportación
Característica 6	Notificaciones instantáneas por umbrales excedidos en app