



Sensor Inteligente Universal / Anti-trepa de intrusos / Para muros, mallas ciclonicas, rejas, paredes, andamios, vidrio, cristales, etc / Sin falsas alarmas /Protección de 5 metros de diámetro / Integración con cualquier panel de alar

SKU: GAPIDSENSOR Marca: Politec Categoría: Vibraciones

\$1,750.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*><h1 style='font-size: 28px; color: #ff8d00; margin: 0 0 15px 0; padding: 0; font-weight: bold;*>GAPID SENSOR</h1>src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/nat_sensor/GAPID-1.jpg' alt='' /></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid #ff8d00; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #ff8d00; opacity: 0.8;*>Sensor antivandálico y antitrepa</h2><p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>GAPID es un sensor MEMS, que utiliza las capacidades de un acelerómetro triaxial capaz de discriminar y/o detectar todos los tipos de vibración y movimiento a fin de obtener la mejor protección para una amplia gama de soportes. GAPID dispone de 6 programas preconfigurados más otros 3 adicionales de autoaprendizaje para condiciones particulares y específicas. Representa una verdadera innovación y evolución en el sector de las protecciones perimetrales.</p>src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/nat_sensor/GAPID-DIAGRAA.PNG' alt='' /><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;*>NOTA: No incluye accesorios, llamar a Ingeniería para mas + Info</div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid #ff8d00; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #ff8d00; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Área de cobertura</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Área de cobertura máxima: Diámetro de 5 metros en todo tipo de vallas, estructuras metálicas y muros</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Programación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Programación: Por medio de un recortador de interruptor de 10 posiciones seleccionable en el umbral de alarma preestablecido<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones de autoaprendizaje: 3 de los cuales 1 para alarma y 2 para no alarma<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones de aplicaciones estándar: 6 diferentes<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensibilidad / Flujo: Recortadora ajustable<li style='margin-bottom: 5px;*>Vibración mínima detectable: 0.5 mG<li style='margin-bottom: 5px;*>Inclinación mínima detectable: 10°<li style='margin-bottom: 5px;*>Ahorro: Configuración automática de programación</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Alimentación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 10 a 30 Vcc o 3.6 V con batería de litio seleccionable<li style='margin-bottom: 5px;*>Autonomía: 3 años con una batería de 3.6 V a 2.7 Ah (batería opcional)<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: En reposo 0.05 mA / en alarma 0.2 mA / en alarma 0.8 mA</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Salidas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Baja producción de batería: Colector negativo abierto<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de alarma: NC o equilibrado en el tablero de bornes a bordo<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de manipulación: NC o equilibrado en el tablero de bornes a bordo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características mecánicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 102 x 52 x 19 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -40 a 80 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Material del contenedor: Policarbonato negro antiarañazos, resistente a los rayos UV<li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP66</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios suministrados: Placa de acero y tornillos de fijación<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Cancelas • Muros antivandálicos • Ventanales • Verjas</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acelerómetro triaxial discrimina vibración de intrusión real
Característica 2	9 programas adaptables a muros, mallas, rejas y vidrio
Característica 3	Detección mínima de 0.5 mg para intrusos silenciosos
Característica 4	Programación mecánica con recortador de 10 posiciones
Característica 5	3 programas de autoaprendizaje para superficies atípicas
Característica 6	Batería de litio con 3 años de operación continua