



Sensor Laser de Seguridad de Presencia / Ideal para Puertas Automáticas y Seguridad de Automatismos

SKU: 10-LZR-FLATSCAN-SWB Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$22,476.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología laser de tiempo de vuelo <li style='margin-bottom: 5px;'>Deteccion de presencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Area de deteccion 90° </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentacion de 12 a 24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo maximo 2 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de proteccion IP 54 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Señalización led de estado <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de proteccion IP54 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta max 90 ms </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Sensor laser de seguridad de presencia para puertas batientes.</h2> <p style='color: inherit;'>Ajuste del angulo de deteccion, para mayor seguridad de peatones</p> <p style='color: inherit;'>El dispositivo LZR-FLATSCAN-SW de BEA es un sensor basado en la tecnologia lase Time-of-flight usado para seguridad de puertas automaticas batientes.</p> <p style='color: inherit;'>Generando 170 puntos de deteccion a traves de una cortina individual, permite que se cubra la hoja completa de una puerta individual.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/BgOMdRSn-ol' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/YiL5t8L6yvw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/A88fa8QPCz0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ZE6BCBCFYCc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa con 170 puntos de cobertura en cortina láser
Característica 2	Tiempo de respuesta de 90 ms para reacción inmediata ante presencia
Característica 3	Ajuste de ángulo de detección para protección adaptable de peatones
Característica 4	Señalización LED de estado para diagnóstico visual en campo
Característica 5	Consumo máximo 2 W para integración eficiente en sistemas de control
Característica 6	Protección IP54 para operación confiable en ambientes industriales adversos