



## Sensor Magnético de Seguridad / Detección Pick-up y Place-back / 4 Imanes Neodimio / Auto-calibración / Interfaz X-talk / Sin Partes Móviles

SKU: XSW-N0S    Marca: NEXMOSPHERE    Categoría: Periféricos

\$124.27

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor magnético de seguridad diseñado para la detección instantánea de levantamiento (pick-up) y reposición (place-back) de mercancía en puntos de exhibición. Utiliza un sensor de efecto Hall sin partes móviles, eliminando el desgaste mecánico y reduciendo las falsas alarmas. Incorpora auto-calibración magnética automática al encender, lo que simplifica la instalación y elimina la necesidad de ajustes manuales por parte del personal de TI. El sistema de seguridad integra un fototransistor que activa alarma ante remoción del sensor o corte de cable, ofreciendo protección continua. Se comunica mediante interfaz X-talk con API abierta, permitiendo su integración directa con controladores Xperience para entornos de retail inteligente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de efecto Hall (HAL) sin partes móviles</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de pick-up y place-back</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 imanes de neodimio para retorno exacto a posición</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Auto-calibración al encender, sin ajustes manuales</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fototransistor de seguridad + detección de corte de cable</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz X-talk con API abierta</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED programable con brillo y patrón configurables</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: Sensor de efecto Hall (HAL)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pick-up: Sí</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Place-back: Sí</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguridad: Fototransistor + corte de cable</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Auto-calibración: Sí, al encender</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 5V DC (vía X-talk)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: 50 mA</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud del sensor: 46 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable X-talk: 180 cm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 Imanes de neodimio</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de sensor magnético XSWN0S</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable X-talk de 180 cm integrado</li></ul></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sensor Hall sin partes móviles que elimina falsas alarmas por desgaste mecánico          |
| Característica 2 | Auto-calibración magnética al encender que reduce tiempos de instalación y mantenimiento |
| Característica 3 | 4 imanes de neodimio que garantizan retorno exacto del producto a su posición original   |
| Característica 4 | Fototransistor de seguridad que genera alarma ante remoción o corte de cable             |
| Característica 5 | Interfaz X-talk con API abierta para integración directa con controladores Xperience     |
| Característica 6 | LED programable con brillo y patrón configurables para identificación visual de estado   |