



Sensor Magnético de Seguridad / Detección Pick-up y Place-back / 4 Imanes Neodimio / Cable Espiral 180 cm (70.9 in) / Interfaz X-Talk / Alimentación 5V DC

SKU: XSW-X36 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Cableado y Adaptadores

\$1,132.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sensor magnético de seguridad con detección simultánea de pick-up y place-back mediante tecnología de efecto Hall. Integra fototransistor de seguridad que genera alarma ante remoción del dispositivo o corte de cable. Equipado con cuatro imanes de neodimio que garantizan retorno magnético preciso sin partes móviles. Incorpora auto-calibración automática al encender, eliminando necesidad de configuración manual. Cuenta con cable en espiral de 180 cm para mayor libertad de manipulación e instalación. Interfaz X-Talk con LED programable para control y monitoreo del estado operativo. Alimentación 5V DC.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cable en espiral de 180 cm (70.9 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sensor de efecto Hall (HAL) para detección de pick-up y place-back<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Fototransistor de seguridad con alarma por remoción y corte de cable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 4 Imanes de neodimio para retorno magnético preciso<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Auto-calibración al encender sin configuración manual<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sin partes móviles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Interfaz X-Talk con LED programable<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Alimentación 5V DC</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología de detección: Sensor de efecto Hall (HAL)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Seguridad: Fototransistor + corte de cable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Auto-calibración: Sí, al encender</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Largo del sensor: 46 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Imanes: 4 neodimio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable: Espiral 180 cm (70.9 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Partes móviles: Sin partes móviles</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">Sensor magnético X-Snapper XS Series XSWX36</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual Hall y fototransistor en un solo dispositivo
Característica 2	Alarma automática por remoción del sensor o corte de cable
Característica 3	Auto-calibración al encendido sin intervención manual
Característica 4	4 imanes de neodimio para retorno magnético preciso y estable
Característica 5	Cable en espiral de 180 cm para flexibilidad de montaje
Característica 6	LED programable para indicación visual de estado operativo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 08:20