



Sensor Magnético Inalámbrico para Exterior / IP56 / Gap 7.5 cm / Entrada Auxiliar NC/C/NO / -40°C a 60°C / Batería 10 Años / 345 MHz

SKU: SFWST242 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$1,416.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 10px;'/>SFIRE &mdot; Sensor Magnético para Exterior</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 12px; line-height: 1.2;'/>La intemperie no lo detiene.</h2><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto; line-height: 1.7;'/>Protección IP56 contra lluvia y polvo. Gap magnético de 7.5 cm para portones industriales. Antena de alta potencia para alcance extendido. Opera de -40°C a 60°C. 10 años de batería; con 2 pilas AA. Entrada auxiliar para sensores cableados externos.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 50px; padding: 10px 20px;'/><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'/>IP56</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; line-height: 1;'/>7.5cm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Gap magnético</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; padding: 10px 20px;'/><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'/>-40°C</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Temp. máx.</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; padding: 10px 20px;'/><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'/>10años</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Frecuencia</div></div><!-- ===== PILAR 1: RESISTENCIA EXTREMA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'/>Resistencia extrema</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px; line-height: 1.2;'/>Lluvia, polvo, hielo. Todo da igual.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/>El SFWST242 está diseñado para sobrevivir donde otros sensores fallan. Protección IP56 contra chorros de agua y polvo. Rango de operación de -40°C a 60°C; desde el invierno de Chihuahua hasta el calor del desierto de Sonora. Instalado en portones, cercas, unidades de aire acondicionado o equipos mecánicos exteriores sin preocuparte por el clima.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'/></div><!-- ===== PILAR 2: GAP Y ANTENA ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'/><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'/></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'/>Alcance y tolerancia</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px; line-height: 1.2;'/>7.5 cm de gap. Antena de alta potencia.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/>Los portones industriales no cierran con precisión; trica. Por eso el SFWST242 ofrece un gap magnético de 7.5 cm, cinco veces mayor que un sensor estándar. Su antena de alta potencia compensa las distancias típicas de instalaciones exteriores, garantizando que la señal llegue al panel sin repetidores.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: ENTRADA AUXILIAR Y BATERÍA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'/>Versatilidad y autonomía</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px; line-height: 1.2;'/>Un sensor. Dos formas de proteger.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/>Además; el contacto magnético, el SFWST242 incluye una entrada auxiliar configurable como NC, C o NO para conectar interruptores cableados externos. Dos baterías; as AA de 1.5V le dan hasta 10 años de operación. Compatible con paneles Honeywell, PRO4GEN2, CPLUSPRO a 345 MHz.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'/></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px; text-align: center;'/>Dénde instalarlo</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 25px; text-align: center;'/>Hecho para el exterior.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'/><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'/>Portones industriales</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/>Gap de 7.5 cm para cierres impresos.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'/>Equipos mecánicos</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/>Protección; de aires acondicionados y compresores.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'/>Climas extremos</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/>De -40°C a 60°C sin fallas.</p></div></div><div style='margin-bottom: 50px;'/><div style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-align: center;'/>Datos técnicos</div><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 25px; text-align: center;'/>Especificaciones.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Contacto magnético</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/>Gap 7.5 cm máx.</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/>Entrada auxiliar</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/>NC, C, NO configurable</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/>Antena</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/>Alta potencia, alcance extendido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Compatibilidad</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/>Honeywell, PRO4GEN2, CPLUSPRO</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/>Tipo de transmisión</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/>Inalémbrica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Fécas y eléctricas</div><div style='padding: 15px 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/>IP56 (agua y polvo)</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/>Duración de batería</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/>10 años aprox.</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/>Temp. de operación</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/>-40°C a 60°C</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/>Dimensiones sensor</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/>12.6 x 5.3 x 3.5 cm (5.0 x 2.1 x 1.4 in)</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/>Dimensiones imén</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/>10.4 x 3.0 x 2.5 cm (4.1 x 1.2 x 1.0 in)</div></div></div><!-- ===== CONTENIDO ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 25px; max-width: 500px; margin: 0 auto;'/><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px; text-align: center;'/>Contenido del paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 8px;'/>Sensor magnético para exterior SFWST242<li style='margin-bottom: 8px;'/>Imén para exterior<li style='margin-bottom: 8px;'/>2 baterías; as AA 1.5V (incluidas)</div><div style='text-align: center; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'/>Compatible con paneles Honeywel, CPLUSPRO, PRO4GEN2. Garantéa de 3 años.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP56 contra lluvia y polvo en exteriores
Característica 2	Gap magnético de 7.5 cm para portones industriales
Característica 3	Antena de alta potencia con alcance extendido
Característica 4	Entrada auxiliar configurable NC, C o NO
Característica 5	Operación estable de -40°C a 60°C

