



Sensor Magnético para Puertas de Gabinetes de Telecomunicaciones, Compatible con PDU's G5 SmartZone de Panduit, Con Cable de 2 Metros

SKU: ACA01 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,965.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sensor magnético de dos piezas diseñado para gabinetes de telecomunicaciones y centros de datos. Detecta aperturas superiores a 10 mm y envía señales de alarma al conectarse directamente al puerto de sensor de un PDU G5 SmartZone mediante conexión RJ45. Permite gestión centralizada de alarmas y notificaciones a través de la interfaz web del PDU. El montaje puede realizarse en la parte superior del gabinete o en el interior de la puerta mediante cinchos o cinta adhesiva doble cara. Incluye cable UTP Cat5e de 2 m desde el PDU a la caja del sensor y cable de 1 m desde el interruptor magnético a la caja del sensor.

Características Generales

- Sensor magnético de 2 piezas para puertas de gabinetes
- Activación de alarma a 10 mm de apertura de puerta
- Conexión RJ45 compatible con PDU G5 SmartZone
- Voltaje operativo: 5 VCC
- Cable UTP Cat5e: 2 m (6.6 ft) desde PDU a caja sensor, 1 m (3.3 ft) desde interruptor magnético a caja sensor
- Montaje con cinchos o cinta adhesiva doble cara
- Ubicación de instalación: parte superior del gabinete o interior de puerta
- Gestión de alarmas y notificaciones vía interfaz web del PDU
- Desempeño
- Distancia de activación: 10 mm
- Detección de acceso no autorizado
- Señal de alarma y notificación
- Físicas y Eléctricas
- Voltaje operativo: 5 VCC
- Conexión: RJ45
- Cable UTP Cat5e: 2 m (6.6 ft) + 1 m (3.3 ft)
- Montaje: cinchos o cinta adhesiva doble cara

Contenido del Paquete

- Sensor magnético de 2 piezas
- Caja de sensor con cable de 2 m (6.6 ft)
- Interruptor magnético con cable de 1 m (3.3 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de apertura a 10 mm para acceso no autorizado
Característica 2	Conexión directa RJ45 a PDU G5 SmartZone sin configuración adicional
Característica 3	Montaje flexible con cinchos o cinta adhesiva doble cara
Característica 4	Cable UTP Cat5e de 2 m (6.6 ft) para instalación ordenada en gabinetes
Característica 5	Alimentación de 5 VCC mediante conexión al puerto de sensor
Característica 6	Gestión centralizada de alarmas vía interfaz web del PDU