

Sin imagen disponible

Sensor MPD de perla catalítica para gas inflamable, calibrado a metano, 0-100% LEL, para transmisor universal XNX

SKU: MPD-UTC81 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$33,573.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El sensor MPD (Multi-Purpose Detector) de Honeywell Analytics es un cartucho de detección de perla catalítica que se conecta al transmisor universal XNX para monitorear gases inflamables. Esta versión viene calibrada de fábrica para metano (CH4), con un rango de detección de 0 a 100% del límite inferior de explosividad (LEL). Se utiliza en plataformas de producción de gas y petróleo, refinerías y plantas químicas donde el XNX ya está instalado, y su diseño enchufable permite reemplazarlo en campo sin herramientas ni tiempo de inactividad prolongado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Tecnología de perla catalítica para gases inflamables, calibrado de fábrica para metanoRango de detección de 0 a 100% LELSensor enchufable y reemplazable en campo, sin necesidad de herramientasCompatible con el transmisor universal XNX de Honeywell AnalyticsInmune a venenos catalíticos, funciona también en atmósferas inertesCertificado bajo estándares UL y CSA para áreas peligrosas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TECNOLOGÍAPerla catalítica (mV)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GAS CALIBRADOMetano (CH4)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE DETECCIÓN0-100% LEL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE SENSORMPD, enchufable y reemplazable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADTransmisor universal XNX</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL, CSA</div></div></div>