



Sensor Para Activación y Seguridad de Puertas Automáticas Peatonales Corredizas

SKU: 10-IXIO-DT1 Marca: BEA Categoría: Sensores para Puertas Automáticas

\$8,284.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble zona de detección (Activación y seguridad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para instalación en puertas corredizas <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de montaje recomendada de 2 a 3.5m. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 12 a 24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo 2.5 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -25 a 55°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 10.75 x 2.25 x 2.25 pulg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruido 70dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP54 </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> El sensor IXIO-DT1 de BEA es un sensor de movimiento y presencia que combina alta calidad y el mejor costo beneficio para la industria de puertas automáticas. </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Sensor de activación y seguridad para puertas peatonales</h2> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraciones de sensibilidad de activación de microondas y configuraciones de inmunidad de seguridad infrarroja. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos cortinas de seguridad infrarrojas de alta densidad de 24 puntos que proporcionan una detección de presencia segura y precisa. Fácilmente ajustable ya que proyecta 4 puntos de alineación visibles en el suelo para el ajuste preciso. <p style='margin-top: 20px; color: inherit;'>El sensor IXIO-DT1 es un sensor de presencia y movimiento de doble tecnología, que combina la activación por microondas y la detección de presencia por infrarrojos para la industria de las puertas corredizas automáticas.</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> Este equipo con doble tecnología es una solución altamente flexible y amigable para puertas automáticas corredizas, puertas industriales y detección de vehículos. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;'>Videos Disponibles</h2> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/PzPGS7Undgk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Hojr1gKJZ9I' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/1ROc5wclaqR' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual: activación de tránsito y seguridad de presencia en una sola unidad
Característica 2	Tecnología híbrida microondas + infrarrojos para reducir falsas activaciones
Característica 3	2 cortinas IR de alta densidad con 24 puntos para cobertura precisa
Característica 4	Rango de montaje flexible de 2 a 3.5 m (6.6 a 11.5 ft) sin ajustes complejos
Característica 5	Consumo eficiente de 2.5 W con alimentación 12-24 VDC versátil
Característica 6	Protección IP54 para operación confiable en entornos con polvo y humedad