



Sensor para Medición de Combustible longitud 550 mm

SKU: A53550 Marca: MEITRACK Categoría: Accesorios

\$3,301.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de medición de combustible preciso <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 550 mm optimizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad total con modelo MVT600 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para condiciones extremas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y mantenimiento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 550 mm (longitud estándar 500 mm, personalizable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 16 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Señal de salida: 4-20 mA, 0-5 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: DC 12 V-40 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión: ± 0.5 nivel (10 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Tubería de acero inoxidable </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>MVT600 <li style='margin-bottom: 5px;'>T1 <li style='margin-bottom: 5px;'>MVT800 <li style='margin-bottom: 5px;'>T333 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexión y Configuración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a puerto de detección de combustible <li style='margin-bottom: 5px;'>Fórmula de cálculo: (AD1 x 3.3 x 2)/4096/5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Definición en sistema de rastreo GPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma de nivel alto/bajo de combustible </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de flotas vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de consumo de combustible <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de activos móviles <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de rastreo GPS </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con Puertos AD</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>T1: AD2 (puerto de detección de combustible) <li style='margin-bottom: 5px;'>MVT600: AD2 (puerto de detección de combustible) <li style='margin-bottom: 5px;'>MVT800: AD1 (puerto de detección de combustible) <li style='margin-bottom: 5px;'>T333: AD2 (puerto de detección de combustible) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medición precisa del nivel de combustible en vehículos <li style='margin-bottom: 5px;'>Generación de alarmas por nivel alto o bajo de combustible <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con sistemas de rastreo GPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo en tiempo real y reportes históricos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Reportes y Monitoreo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consulta de reportes históricos <li style='margin-bottom: 5px;'>Consulta de reportes de sensores <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtrado por dispositivo y periodo de tiempo <li style='margin-bottom: 5px;'>Visualización de datos de combustible en tiempo real </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del Producto</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de ±0.5% con resolución de 10 mm para control exacto de nivel
Característica 2	Salida dual 4-20 mA y 0-5 V para integración flexible con sistemas SCADA
Característica 3	Rango operativo -40°C a 70°C para entornos industriales severos
Característica 4	Tubería de acero inoxidable de 16 mm de diámetro para resistencia a corrosión
Característica 5	Alimentación DC 12-40 V compatible con instalaciones vehiculares estándar
Característica 6	Configuración directa con puerto de detección de combustible en rastreadores GPS