



Sensor Pickup Inalámbrico / Acelerómetro / Alcance 8-10 m (26.2-32.8 ft) / Batería 2+ Años / 32 mm

SKU: XF-P3B Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Movimiento para Interior

\$2,527.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor XFP3B de Nexmosphere es un dispositivo inalámbrico de detección por acelerómetro diseñado para identificar eventos de pick-up y place-back en productos de exhibición. Opera en la banda de 2.4 GHz con una potencia de transmisión de 0 dBm y un alcance efectivo de 8 a 10 metros (26.2 a 32.8 pies), requiriendo un controlador EM-F4 o EM-F8 para su integración en red. Gracias a su bajo consumo de 0.005 mA en reposo, la batería integrada ofrece una autonomía superior a dos años con una carga de 1,000 detecciones mensuales. Su proceso de emparejamiento en dos pasos es persistente ante reinicios, facilitando la gestión remota. Con un formato compacto de 32 x 32 x 10 mm y un peso de 10 gramos, se instala mediante adhesión directa sobre el producto o exhibidor sin necesidad de cableado, taladros ni modificaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 12px;'><li style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Sensor inalámbrico con acelerómetro para pick-up y place-back<li style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Frecuencia 2.4 GHz, potencia TX 0 dBm y alcance 8-10 m (26.2-32.8 ft)<li style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Batería con autonomía de 2+ años basada en 1,000 pickups/mes<li style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Emparejamiento en 2 pasos persistente tras reinicio del sistema<li style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>API idéntica a sensores cableados X-Talk para integración unificada<li style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Formato compacto de 32 x 32 x 10 mm, 10 g, color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tecnología: Acelerómetro<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Eventos: Pick-up y Place-back<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Filtros: Anti falsas detecciones<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>API: Idéntica a sensores cableados X-Talk</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físico e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Dimensiones: 32 x 32 x 10 mm<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Peso: 10 g<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Emparejamiento: 2 pasos, persistente tras reinicio<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Fijación: Adhesiva, sin cables ni taladros<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Garantía: 3 años</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección bidireccional pick-up y place-back por acelerómetro
Característica 2	Emparejamiento en 2 pasos persistente ante reinicios
Característica 3	Consumo de 0.005 mA en reposo para mayor autonomía
Característica 4	Integración directa via API idéntica a sensores X-Talk
Característica 5	Instalación adhesiva sin cablear ni alterar exhibidores
Característica 6	Compatibilidad garantizada con controladores EM-F4 y EM-F8